

# 低压母线槽公司 腾云电力设备 芒市低压母线槽

产品名称	低压母线槽公司 腾云电力设备 芒市低压母线槽
公司名称	昆明腾云电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号
联系电话	18069369863 18069369863

## 产品详情

管型母线绝缘性好，机械强度高，电流大，低压母线槽现货，因此得到越来越广泛的应用。有时，由于施工要求，低压母线槽批发，需要对母线的导体进行预热，那么管形母线预热的作用是什么？

1、改善管形母线绝缘材料的结晶，消除残余应力。方法是：用热水冷却，降低保温层内外温差；降低螺杆压缩比以减少残余应力；改进机头和模具的流道规划，防止应力集中点的发生；芯线在烘箱中烘烤以消除应力，温度和时间需要根据绝缘层的厚度来设定；模具的设计以降低拉伸比等为条件。

低压母线槽用途：FM系列母线槽是引用美国、日本技术，芒市低压母线槽，适用于额定工作电压660V及以下，频率为50Hz(或变容量节60Hz)、额定电流从60A~5000A的三相三线、三相四线和三相五线系列中的供电系统，低压母线槽公司，产品具有体积小、输送电流大、安装灵活、配电施工与基建施工互不干扰、设计合理、规格齐全等优点，在高层建筑的供电系统中，动力和照明线路往往分开设置，母线槽作为供电主干线在电气竖井内沿墙垂直安装一趟或多趟。母线槽热能无法散发，所以不能长期满负荷使用。除耐火母线槽外，其他母线都不能长期满负荷运行。母线槽能正常运行，火燃烧温度达到800度左右，耐火时间分别为30分钟、40分钟、60分钟。

母线槽结构的要求： 母线槽采用密集型“三明治结构”。除插接口处，其它部分母线排之间没有缝隙。 母线槽内的连续空间应采用隔板封闭，防止火灾发生时浓烟及气体通过母线槽散播。母线槽穿墙和地板时，不会形成“烟囱效应”的燃烧途径。母线槽绝缘材料应通过阻燃测试。 母线槽的连接性能应可靠，保证具有尽量小的接触电阻；母线槽的连接操作应当满足快速连接的要求，应使用单螺栓进行连接，并且应有力矩控制措施。 低压母线槽公司-腾云电力设备(在线咨询)-芒市低压母线槽由昆明腾云电力设备制造有限公司提供。昆明腾云电力设备制造有限公司位于昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前腾云电力设备在裸电线及裸导体制品中享有良好的声誉。腾云电力设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。腾云电力设备全

体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。