

阿斯米标准 HC276 异径管

产品名称	阿斯米标准 HC276 异径管
公司名称	太仓市聚亚特钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省太仓市城厢镇工业园区，204国道西侧郭家路，东林联发科技产业园内11号厂房
联系电话	18013740916 18013740916

产品详情

S31254，F44，254SMO合金圆棒：

00Cr20Ni18Mo6CuN，是含6%钼和7%钼的超级奥氏体不锈钢，具有很强的抗点腐蚀能力和抗晶间腐蚀能力，具有较高的PRE值和CPT，阿斯米标准 HC276 异径管，CCT值。广泛地应用于海上及脱盐工业，海水处理，含氯的漂白设备及二氧化氯阶段设备和烟气脱硫装置中。F44，Mo6，超级奥氏不锈钢，具有很强的抗点蚀能力和抗晶间腐蚀能力

牌号:中国:00Cr20Ni18Mo6CuN

美国:UNS 31254

瑞典:254SMO

被广泛用于烟气脱硫装置，化工，造纸及海水腐蚀等环境中。

主要使用部位有：吸收塔塔体，烟道，档门板，内件

太仓聚亚特钢欢迎您的来电！

焊颈法兰WN-RF/IF-RF ASME B16.5法兰管件是受流行的是有管道配件，它广泛应用于石油、石化、造纸、制药、食品、熊、电力、造船、等行业。

压力（磅）：150lbs，300lbs，400lbs，600lbs，900lbs，1500lbs，2500lbs

法兰面：凸面（RF）、平面（FF）、环连接面（RTJ）、榫面（T）、凹面（FM）

材质

1、耐蚀合金: NS143 (Alloy 20cb3)、NS142(Incoloy 800H)、NS333(Hastelloy C)、NS334(Hastelloy C276)、NS321(Hastelloy B)、Monel400等。

2、精密合金: 1J85、1J36、1J79、4J36、4J29、4J42、4J32、1J50等等。

3、不锈钢(奥氏体型、双相型和): 904L、N08367、S31803(F51)、F44 (254smo)、S32750(f53)、901等

4、高温合金：GH3030、GH2136、GH3039、GH3128、GH4145、GH4169、GH4080A、GH3136、GH3132

Incoloy926，UNS NO8926合金圆棒：

材质特性：超级奥氏体不锈钢要优于普通不锈钢，可用于含高浓度氯离子介质的场合，对氯离子引起的应力腐蚀、点蚀和缝隙腐蚀具有优良的耐腐蚀性能。

应用领域：海水处理装置，造纸工业设备，药品反应容器及其他化工设备。

材质特性：超级奥氏体不锈钢要优于普通不锈钢，可用于含高浓度氯离子介质的场合，对氯离子引起的应力腐蚀、点蚀和缝隙腐蚀具有优良的耐腐蚀性能。

应用领域：海水处理装置，造纸工业设备，药品反应容器及其他化工设备。

太仓聚亚特钢欢迎您的来电！

阿斯米标准 HC276 异径管由太仓市聚亚特钢有限公司提供。太仓市聚亚特钢有限公司是江苏苏州，法兰的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在聚亚特钢领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创聚亚特钢更加美好的未来。