

# 杭起重工 防爆电动葫芦公司 内蒙古防爆电动葫芦

产品名称	杭起重工 防爆电动葫芦公司 内蒙古防爆电动葫芦
公司名称	杭州杭起重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	余杭区仁和街道新桥村1幢3号
联系电话	13958019073 13958019073

## 产品详情

### 防爆电动葫芦的限位器、联轴器及吊钩装置

防爆电动葫芦的很多配件都是经过特殊处理的，这样才能够达到“隔爆”的目的，真正的做到防爆。防爆电动葫芦的限位器、联轴器及吊钩装置也是经过特殊处理的。

**限位器：**为防止吊钩超出上升极限位置，造成钢丝绳被拉断的事故，或者是下降时超过极限位置，而使导绳器与压绳板损坏造成钢丝绳脱离卷筒的事故，采用起升高度限位器，以保证吊钩到达上下两级限位位置时，及时切断起升电动机的供电，即通过导绳带动限位杆运动，切断起升开关电路保证安全，切记出厂时限位器与按钮所标的方向相应，按升的按钮，吊钩上升，按降的按钮，吊钩下降，防爆电动葫芦哪家好，这样限位器一定起作用。反之，内蒙古防爆电动葫芦，如按升是降，按降则升，限位器就不起作用，应把电源的三根线头倒换两根即可。

**联轴器：**电动机的力矩，通过此爪式弹性联轴器传给减速器，该联轴器能吸收冲击载荷获得平稳启动。

### 避免群吊电动葫芦超载有诀窍

超载是降低工作效率的一个重要因素，同时也会减少群吊电动葫芦的使用寿命，所以群吊电动葫芦是严禁超载使用的。真正做到不超载，需要对被吊物有一个重量上的了解，并确定所选用的群吊电动葫芦的起吊量在被吊物重量之上。并且，每一个群吊电动葫芦的参数都必须相同。

群吊电动葫芦选用时需要对被吊物的重量有一个正确的计算，一般选定电动葫芦总额定起重量为油罐整体重量的1.3-1.5倍以上。确定电动葫芦台数后，要精计算和确定吊点的间距，各吊点间距一定要相等且

均衡布点。

群吊电动葫芦使用时，要根据每层起吊高度和施工进度，适当调整中间停机检查次数。一般正常运行时每层作业中间停机检查2-3次，若层高增加则适当增加停机检查次数。邻近封顶的几层，则不仅要增加中间停机检查次数，还要加强监视电动葫芦的运行情况，因为随着总承载的增加，电动葫芦发生超载运行的几率也随之增加。

电动葫芦包含钢丝绳电动葫芦、环链电动葫芦、微型电动葫芦、电动提升机、防爆电动葫芦、非标电动葫芦等，防爆电动葫芦公司，每一个分类下的电动葫芦都有其的特点。

钢丝绳电动葫芦是常见的一款电动葫芦，也属于元老级的，在初我国研发的电动葫芦中就有钢丝绳葫芦的身影，并且当时的一些技术延续至今，很多款葫芦都是在初的钢丝绳电动葫芦的基础上进行改进和设计的。

微型电动葫芦严格的来说是属于钢丝绳电动葫芦的一种，但因为其单相电环境使用的特点，特意把它独立列出。微型电动葫芦不同于其他钢丝绳电动葫芦三相电的特点，可以在任何家用的电路环境下使用。

电动提升机也属于钢丝绳电动葫芦的一种，不同的是，它使用更加的多样，可作任何角度的搬移、起吊、装卸，这是其他电动葫芦不能做到的。

防爆电动葫芦也属于钢丝绳电动葫芦的一种，但是因为其防爆的特性是无人可以代替的，防爆电动葫芦制造，所以它可以另立门户。防爆电动葫芦有三级防爆和四级防爆之分，主要采用隔爆型的原理进行防爆，防爆性能。

环链电动葫芦包含固定式、运行式、双速、变频、超低式等多种形式，属于技术性非常强的电动葫芦，也是高科技的代表，在性能和起重量上都有所提升。

非标电动葫芦有环链电动葫芦和钢丝绳电动葫芦之分，这个分类很有弹性，主要是根据客户的具体要求进行定制的，不像其他电动葫芦只有那几个规格可以选择。非标电动葫芦在性能上有更多的要求，需要注意其合理性和安全性。

杭起重工(图)-防爆电动葫芦公司-内蒙古防爆电动葫芦由杭州杭起重工科技有限公司提供。杭州杭起重工科技有限公司位于余杭区仁和街道新桥村1幢3号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前杭起重工在工程、建筑起重机中享有良好的声誉。杭起重工取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。杭起重工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事起重机械，起重设备的厂家，欢迎来电咨询。