

# 济南轻质复合实芯墙板施工 济南聚信放心选购

产品名称	济南轻质复合实芯墙板施工 济南聚信放心选购
公司名称	济南聚信新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳区北宗家村1号
联系电话	15305418333

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南聚信新型建材有限公司

如何避免轻质隔墙板断裂呢？这是一个值得思考的问题，首先呢，轻质隔墙板断裂是建筑的通病，但是确实可以避免的，要在多个方面来避免板材断裂现象的发生。

在生产运输过程中需要注意：1) 手工逐张搬运板材时必须注意防止碎片杂物夹在板材之间，如不及时清理，可使板材压裂或变形。2) 板材的堆放在平整的地面或用木托架置于底部，少量散板不能直立放置。3) 吊装或叉运板材时，整跺板材必须平整，方式钢绳或叉车铲子碰坏轻质隔墙板边缘。

施工过程中，严格按照轻质隔墙板的施工图集来施工，发现板缝开裂的主要因素有两点：一为条板没有充分干燥，安装完后，宾馆用轻质复合实芯墙板施工，条板将自动缩水干燥，那么将会在抗拉薄弱的环节——板和板、板与墙柱、梁板或房顶的交接位置开裂。还有，倘若配制粘接胶浆用的水泥标号和板所用水泥标号不一致，也容易在粘接位置2种水泥的缩水性能不一致而造成开裂。所以，施工定选用充分干燥的墙板与墙板同品种、同标号的水泥配制粘接胶浆。

### 抹灰的问题

一般来说，墙体上有孔洞和缝隙对隔音有极大的影响。一些轻骨料的空心砌块墙，由于砌块材料中存在大量互相贯通的小孔和细缝，所以在砌筑完成后必须在墙体表面进行抹灰处理，从而填补孔洞和缝隙，提高隔音的效果。而壁德堡轻质隔墙板采用致密结构的高强水泥面板作为墙体表面，其表面光滑，且无

孔洞和缝隙，因此无需抹灰，也能够达到隔音的效果。

## 门、窗安装

墙体材料虽好，大部分噪音的传播是通过门、窗的缝隙传入的。如果门、窗缝隙处理的不好，即使墙板性能再好，也无法达到隔音的目的。这是大多数人往往忽略的一个问题。有时一个工程隔音效果不好，并非墙板出了问题，而是门窗缝隙没有处理好。所以无论什么样的轻质隔墙板，不论结构，材料是什么样的，都需要施工上的细心处理，这里就需要的施工队伍了。

轻质节能墙材之所以深受客户青睐，是因为使用原料不含对人体有害物质，无放射性A类产品，符合国家G/T169-2005标准。下面给大家详细介绍轻质墙板性能突出优势!供大家了解。1.防潮 防水 实验证明，墙体能在无做任何防水饰面的情况下，用水泥粘结成池体装满水，墙体背面能保持干燥，不留痕迹，在潮湿天气里也不会出现冷凝水珠。墙板的面板是防水板，防潮轻质复合实芯墙板施工，有良好的防水，防潮性能，可适用于厨房、卫生间、地下室等潮湿区域。2.隔音 轻质节能墙板的水泥纤维及其内部的组成材料都具有良好的隔音效果，90mm厚的墙板隔音量43dB，其隔音效果符合国家住宅的隔音要求，大大高于其他砌砖墙体的隔音效果。3.简单 快捷 轻质节能墙板完全是干作业，装配式施工，济南轻质复合实芯墙板施工，墙板可任意切割调整宽度、长度。施工时运输简洁、堆放卫生，无需砂浆批荡，大大缩短了工期，而且材料损耗率低，减少了建筑垃圾。4.隔热 保温 复合墙板的组成材料由天舒适。5.吊挂力强 复合墙板可以直接打钉或上膨胀螺栓进行吊挂重物，水泥发泡轻质复合实芯墙板施工，如空调机等，单点吊挂力在45kg以上；而且墙板的面板表面平整光滑不会产生粉尘，可直接粘贴瓷砖、墙纸、木饰板等材料做饰面处理。6.轻质 经济 轻质节能墙板75mm厚的重量相当于120mm厚的砌体重量的1/7，因此减少了结构造价，增大了使用面积。施工简单便捷，降低劳动强度，加快施工进度，节约工程总造价15-30%，满足了不同客户对现代建筑室内外环境的要求。

## 济南轻质复合实芯墙板施工-

济南聚信放心选购由济南聚信新型建材有限公司提供。济南聚信新型建材有限公司是山东 济南 ,混凝土及制品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在济南聚信领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创济南聚信更加美好的未来。同时本公司还是从事轻质复合隔墙板，聚苯颗粒复合实芯隔墙板，轻质隔墙板的厂家，欢迎来电咨询。