

# 嘉兴抹灰石膏砂浆厂家

产品名称	嘉兴抹灰石膏砂浆厂家
公司名称	浙江长兴宝禾建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省湖州市长兴县李家巷镇徐家浜村
联系电话	13732102590

## 产品详情

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

目前我国混凝土内墙和顶棚抹灰工艺采用的粉刷材料一般以混合砂浆和石灰砂浆为主，此工艺的主要缺点是干缩性大，粘结力差，工艺复杂，劳动生产力低。且混凝土砂浆对基层处理和各层砂浆强度的要求严格，一旦其中某个环节控制不严，就会导致抹灰层空鼓、开裂、墙面起泡、开花、析白等质量通病。直接用腻子粉找平施工，此施工工艺存在墙面易老化，超厚部位易开裂，脱落等质量通病。

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

粉刷石膏早强快硬，适宜抢工期。

粉刷石膏有较强的粘结性能，基本消除空鼓，开裂，抹灰石膏砂浆厂家，减少了返工。

粉刷石膏施工时落地灰少，减少了材料的浪费和清理用工。

粉刷石膏比水泥砂浆更适合在冬季施工，可节省大量冬季施工保温费用。

粉刷石膏是A1级防火材料，可提高建筑物的防火以及隔声、保温等。

粉刷石膏的销售价给人感觉似乎较贵，但在工程应用中，综合造价并不比传统抹灰材料贵。如：粉刷石膏抹灰层厚度可小于3mm，而水泥砂浆需要抹灰厚度在6mm—8mm以上。

天然无水粉刷石膏原材料为地球贮存丰富的硬石膏天然材料，是一种节能，绿色环保型建筑装饰装修内墙抹灰材料，粘结力强，抹灰表面平整、致密、细腻、用在加气混凝土基材上效果更为显著，抹灰层不会出现空鼓开裂现象。

## 一、天然无水粉刷石膏的施工工艺

1、对基层墙表面凹凸不平及接缝处剔平或用1：3水泥砂浆进行补平处理。

2、墙体抹灰前应适量洒水湿润，但基材表面不能有明水。加气混凝土砌块可提前洒水，每天浇透两遍以上，保证其吸水深度在10mm以上。混凝土空心砌块可以提前洒水，保证其吸水深度在5mm左右。砖墙、水泥砂浆基材提前洒水，保证其吸水深度在10mm左右，施工前可再次洒水湿润。

3、在墙体不同基材连接处与墙体转角处应先粘贴玻纤网布，搭接宽度不就从相接处起两面三刀边不小于100mm。

### 4、浆料制备

底层粉刷石膏：可人工拌灰，也可以机械拌灰。按一定胶砂比的石膏砂浆按要求搅拌均匀，即刻使用。

面层粉刷石膏：先将水加入搅拌桶内，再加入粉料搅拌，搅拌均匀，即可使用。

料浆的搅拌用水必须是清洁无杂质的饮用水。

### 5、施工操作

施工时应先确定抹灰路线和顺序，保证工程连续作业。

根据墙面基层的平整度及装饰要求，应设置标筋。

在较为平整的墙面上抹灰时，其抹灰的厚度一般在8mm左右，可一次完成，也可以分层施工，如因墙面不平或其它要求，抹灰厚度超过8mm，就分层施工。下层应在上一层浆料初凝后进行;当抹灰厚度大于35mm时，应采取加强措施。

底层浆料的压光应在终凝前进行(现场用手指按压，略感干硬，仍可压出指印时)，用刮尺紧贴标筋、上下左右刮平，再用抹灰进行压光。

罩面应在底层粉刷石膏终凝后进行，厚度一般在2-3mm，可一次完成。表面压光在终凝前进行。

抹灰过程中清理的落地以及修整时刮、搓掉的浆料不宜回收使用。

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

嘉兴抹灰石膏砂浆厂家由浙江长兴宝禾建材有限公司提供。浙江长兴宝禾建材有限公司为客户提供“石膏粉,石膏砂浆,抹面石膏”等业务，公司拥有“宝禾”等品牌，专注于石灰、石膏等行业。，在浙江省湖州市长兴县李家巷镇徐家浜村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王先生。

