

福州木塑附框 木塑附框批发 家源美居

产品名称	福州木塑附框 木塑附框批发 家源美居
公司名称	福州家源美居装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县青口镇梅溪村大溪10号
联系电话	13788881967 13788881967

产品详情

洁净板的洁净特性需了解

- 1、洁净板应用UV工艺技术制造，UV工艺能让涂层一瞬间凝固，且涂层致密没孔，附着力强，化学功能踏实。洁净板致密的涂层，让尘土、污渍、空气污染物只有滞留在材料外表，没法进到。因此，简单的清除，便能够坚持材料的洁净性。洁净板涂层牢固，木塑附框厂家，耐磨损功能好。在一般的矛盾状况下，洁净板外表不起尘，坚持洁净性。而且在刷洗矛盾的全过程中，涂层不会受到毁坏，不会受到一切的危害。
- 2、洁净板选用漆料做为涂层材料，漆料品质的好坏，针对洁净板的功能具有尤为重要的实际效果。以高功能的UV漆作为原材料，协作技术zhuan业的UV工艺技术，才能完成洁净板的洁净特性。
- 3、洁净板的制造工艺杂乱无章，福州木塑附框，除开规定洁净功能外，还规定涂层的附着力，外表的平整度，颜色的匀称性，木塑附框价格，涂层耐刻划才可以等众多要素。洁净板从规划上，对涂层规定多种工艺的制造，保证商品的品质。

安装冰火板的注意事项

注意将胶满涂

在背面和固定好的石膏板面上涂上胶(粘板用的胶切记不要碰到板的正面)。等涂在板面上的胶不粘手的时候(具体时间参照胶说明书)，将板轻轻的对准涂过胶的石膏板上，然后用橡皮榔头敲击整个板面。也可用结构胶粘贴并用部分两到三毫米厚的双面胶临时固定，调整好板缝及板面平整度后用木方支撑。

冰火板由板材板、胶黏剂层、浸胶带纸构成，所述板材板为硅酸铝纤维水泥纤维板，浸胶带纸纸为

环氧树脂胶黏剂预浸料后的设计装饰纸，胶黏剂层为酚醛树脂黏合胶，浸胶带纸依据酚醛树脂黏合胶黏胶在板材板两面或者单双面。在这其中板材板厚薄为5~12mm，冰火板替代木质板材在防火安全板材上黏贴浸胶带纸，不仅节省外观装饰设计的工程施工时间，而且生产制造和工程施工很容易，解决硅酸铝纤维水泥纤维板与生俱来原材料凸凹不平工程施工较为复杂的缺陷，具有优良防火安全、防潮和耐蚀性能。

福州木塑附框-木塑附框批发-家源美居(推荐商家)由福州家源美居装饰材料有限公司提供。福州家源美居装饰材料有限公司位于福州市闽侯县青口镇梅溪村大溪10号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前家源美居在护墙板中享有良好的声誉。家源美居取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。家源美居全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。