

青山液压震动锤出租 武汉顺安居

产品名称	青山液压震动锤出租 武汉顺安居
公司名称	武汉顺安居工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市青山区建设一路
联系电话	13545109409 13545109409

产品详情

武汉顺安居工程机械有限公司以诚信经营为企业的价值观，奉行今天的质量是明天的市场，企业的信誉是无形的市场，用户的满意是市场的理念，追求至诚至信的服务。通过产品的严格质量把关，热情周到的售后服务赢得了广大用户的好评和赞誉。

振动锤产生强迫振动，破坏板桩与周围土体间的粘结力，依靠附加的起吊力克服拔桩阻力将桩拔出。拔桩时，先用振动锤将锁口振活以减小与土的粘结，然后边振边拔。较难拔的桩，可选用柴油锤先振打，液压震动锤出租，然后再与振动锤交替进行振打和振拔。为及时回填桩孔，当将桩拔至比基础底板略高时，暂停引拔，用振动锤振动几分钟让土孔填实。

武汉顺安居工程机械有限公司以诚信经营为企业的价值观，奉行今天的质量是明天的市场，企业的信誉是无形的市场，用户的满意是市场的理念，追求至诚至信的服务。通过产品的严格质量把关，热情周到的售后服务赢得了广大用户的好评和赞誉。

现象: 采用钢板桩开挖土方的挖土机及运土车辆设在地面钢板桩侧，开挖不久即发现钢板桩顶侧倾，坑底土隆起，地面裂缝并下沉。2) 原因分析:A. 这些钢板桩施工都在软土地区，设计的嵌固深度不够，因而桩后地面下沉，坑底土隆起是管涌的表现。B. 在挖土作业时由于挖土机及运土车在钢板桩侧，增加了土的地面荷载，导致桩顶侧移。

武汉顺安居工程机械有限公司以诚信经营为企业的价值观，奉行今天的质量是明天的市场，企业的信

誉是无形的市场，用户的满意是市场的理念，追求至诚至信的服务。通过产品的严格质量把关，热情周到的售后服务赢得了广大用户的好评和赞誉。

打（压）钢板桩的标高及桩的接头节点处理必须符合设计要求和施工规范的规定。钢板桩支护结构的安装于拆除必须符合设计要求，并同基坑支护结构的设计计算工况相一致。钢板桩支护的设置、垂直度、标高必须符合设计要求。桩位偏差、轴线和垂直轴线方向均不宜超过50mm；垂直度偏差不宜大于0.5%；标高偏差不大于 $\pm 30\text{mm}$ ，且支护必须紧贴土壁。

青山液压震动锤出租-武汉顺安居由武汉顺安居工程机械有限公司提供。武汉顺安居工程机械有限公司在桩工机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，顺安居一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：胡总。