

武汉地铁门机减速机 三六传动设备

产品名称	武汉地铁门机减速机 三六传动设备
公司名称	咸宁三六传动设备股份有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省咸宁市巨宁大道56号
联系电话	13872155810

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：咸宁三六传动设备股份有限公司

咸宁三六传动设备股份有限公司是一家设计、生产和销售各种减速机电机等机械传动设备的公司。

- 二、润滑油的使用检查和更换: 1、减速机工作环境温度为-40 ~ +40 。当环境温度低于0 时，启动前润滑油必须加热到0 以上或采用低凝固点的润滑油。 2、次使用或新更换蜗杆副或减速齿轮副、运转150-400小时后更换润滑油，以后的换油周期小于或等于4000小时。
- 3、定期检查油的份量和质量，保留足够润滑油，及时更换混入杂质或变质的油。
- 4、注油量须按照要求，不同牌

如果附加力到危险断面锥齿轮减速机轴的距离比到危险断面电机轴的距离长，附加径向作用力分配的不合理，造成锥齿轮减速机高速轴的扭转应力和附加弯曲应力的累加，其弯扭组合应力超出轴自身设计的安全应力许用范围，必然造成断轴，此时应当更换K系列减速电机或修改减速机的设计。

高速轴不同心:电机轴与锥齿轮减速机高速轴不同心时，会使K系列减速电机输入轴增加径向载荷，加大轴上的弯矩，长期运转会发生断轴现象。在安装与维修时，应仔细调整其位置，在伞齿轮减速机找正后

，
装配质量对K系列减速电机噪声控制有着直接的影响。因此在整机装配中应注意:各齿轮传动正常，保证

啮合侧隙，齿面啮合良好，地铁门机减速机，注意定为零件(如轴套)的固定，避免齿轮端面的振摆等;安装轴承时要避

免施加不当的敲击，在轴承运输、装配过程中避免碰撞等;按要求对锥齿轮减速机传动部件的清洗，避免在装配过程中对传动部件的磕碰。

武汉地铁门机减速机-三六传动设备(图)由咸宁三六传动设备股份有限公司提供。咸宁三六传动设备股份有限公司是从事“QS,QSC型三合一减速机,K,F,R,S四大系列减速机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：余卫华。