

# 重庆内进流细格栅 南京蓝赛环保设备厂家 内进流细格栅设备

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 重庆内进流细格栅 南京蓝赛环保设备厂家<br>内进流细格栅设备 |
| 公司名称 | 南京蓝赛环保设备有限公司                    |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 南京市六合区横梁街道东吴路3号                 |
| 联系电话 | 18061684965                     |

## 产品详情

### 冲洗装置

内进流孔板式格栅除污机设有可靠的孔板冲洗装置，重庆内进流细格栅，中压冲洗系统与格栅同时起停，网板式细格栅，有效去除孔板截留的绝大部分污物。

格栅的滤板通过栅渣收集槽上方的卸渣点时被安装在格栅上方内部的喷射管喷出的冲吸水冲洗干净。

冲洗水溜槽采用导渣管将栅渣水经栅渣溜槽、导渣管直接导入压榨机处理。导渣管的厚度不小于1.5mm。溜槽及导渣管分别与内进流孔板式细格栅及压榨机连接。

资料提交承包商须提交以下资料：

- 1) 设备的总体布置图，图中需标明详细的技术规格、另件材料和防护涂层说明，以及设备的外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求。
- 2) 电气、控制原理图；
- 3) 基础螺栓布置详图和土建荷载；
- 4) 设备的安装、运行、维修手册；
- 5) 随机备件表；
- 6) 类似规格的同类设备供货和成功运行应用业绩证明资料；
- 7) 样本。

## 一、主要技术参数

### (1) 内进流孔板式细格栅 (配套冲洗系统)

设备名称内进流孔板式细格栅

安装位置细格栅

型号

数量台

形式内进流孔板立式

进水方式中间进水，两侧出水

渠宽m

渠深m

孔板过滤孔径mm

栅前水深m

过栅水头损失堵塞率为40%时， 300mm

分离效果 97%

冲洗水系统与内进流孔板式细格栅配套，含冲洗水泵、格栅间内管道、阀门、过滤器

冲洗水泵配置中压水泵、高压水泵(业主自备)

电机防护等级/绝缘等级IP55/F

噪声70dB(A)

工作制24h/day

平均无故障工作时间8000h

反冲洗水来源厂区再生水

额定电压/频率380V/50HZ

### (2) 冲洗水溜槽

设备名称冲洗水溜槽

安装位置细格栅

数量1套

输送介质内进流孔板式细格栅栅渣及冲洗水

槽体宽度 mm

输送距离水平长度暂定7m，垂直高度暂定1.6m

安装坡度 ~ 3%

接渣斗1个

重庆内进流细格栅-南京蓝赛环保设备厂家-内进流细格栅设备由南京蓝赛环保设备有限公司提供。南京蓝赛环保设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏南京的污水处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。蓝赛环保设备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！同时本公司还是从事粉碎型格栅，粉碎型机械格栅，破碎格栅的厂家，欢迎来电咨询。