

复合陶瓷钢管 聊城亨通管业有限公司

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 复合陶瓷钢管 聊城亨通管业有限公司 |
| 公司名称 | 聊城市亨通管业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东聊城开发区辽河路东首 |
| 联系电话 | 15306353600 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市亨通管业有限公司

冶金、电力行业输送煤粉、灰渣、泥浆等每年需要消耗大量的金属管道。采用复合陶瓷钢管取代其他管道，具有高耐磨、寿命长、安装方便、经济效益显著之特点。复合陶瓷钢管由于耐磨性能好且耐热蚀。适用于输送含有固体颗粒腐蚀性物料以及高温腐蚀性气体、含硫地热水等腐蚀性介质。

由于复合陶瓷钢管发挥钢管的特性，所以它具有很高的强度，同时在性好、耐冲击、焊接性能上都继续和发展耐磨的特性。由于复合陶瓷钢管具有抗耐磨性，在抗耐磨性上复合陶瓷钢管同样有着良好的表现的，耐磨陶瓷还有有耐高温和易黏合的特性，所以复合陶瓷钢管同样具有这些特性。

- 1) 各类耐磨陶瓷片。三氧化二铝 (AL₂O₃)、碳化硅 (SIC)、氮化硼 (BN) 等。
- 2) 陶瓷片片型设计。“三面受压、三面梯压 (或反锁)、正反弧度”的设计，使得陶瓷片之间相互镶嵌

衔接，具备整体防脱性能。

3) 媒体层。采用耐高温、高强度、低膨胀系数的无机胶合成剂作为钢体和陶瓷片之间的结合媒体层。长期运行在820 以下的复合陶瓷钢管仍然能够保持良好的粘结性能。

4) 焊接固定工艺。

工艺一：采用储能焊接工艺将带锥形孔的陶瓷片通过耐磨螺栓焊接在钢铁上面。

工艺二：直接用耐热钢碗将具备含扣锥形孔的陶瓷片直接焊接在钢体上，然后用带扣陶瓷堵涂胶后封装在陶瓷片的锥形孔上，整体外观全部为陶瓷面。

不同作业的展开需要不同，而这种耐磨陶瓷管的规范也能够依据企业不同的需要来进行挑选运用，为企业的展开量身定做出契合需要的规范来，为企业带来愈加适宜的挑选。特别关于化工生产，矿山以及钢铁生产等各大简略磨损的作业来讲，通过运用这种耐磨陶瓷管能够为企业带来更多的利益，确保企业能够跻身于先进的作业行列。

长时刻寄存的复合陶瓷钢管，复合陶瓷钢管，应该定时查看，一般外面的加工外表有必要坚持清洁，铲除尘垢及除锈，整齐地寄存在车间内透风枯燥的避雨当地，不能堆方或许是露天寄存或许堆积。常常坚持复合陶瓷钢管的枯燥和透风，坚持复合陶瓷钢管的清洁度和整齐度，应的寄存办法寄存复合陶瓷钢管。

安装时，应将复合陶瓷钢管按联接办法一同安装在耐磨管道的管路上，依照管道运用的正确安装方位进行安装。一般复合陶瓷钢管可安装在管道管路的恣意位安装点，可是有必要便利操作的查验安装的修补，主张截止复合陶瓷钢管介质流向的方向，应该是纵阀瓣由下往，复合陶瓷钢管有必要水平安装。复合陶瓷钢管在安装的时候首要查询密封性是否密封，避免运送进程流体走漏现象，影响管道的正常运转。

复合陶瓷钢管-聊城亨通管业有限公司由聊城市亨通管业有限公司提供。聊城市亨通管业有限公司是从事“陶瓷复合管,耐磨陶瓷管,双套管,输灰双套管,耐磨陶瓷弯头”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。同时本公司还是从事紊流双套管，双套管，输灰双套管的厂家，欢迎来电咨询。