

自保温加气块厂家 立马新型建筑材料公司 南京自保温加气块

产品名称	自保温加气块厂家 立马新型建筑材料公司 南京自保温加气块
公司名称	马鞍山立马新型建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市慈湖经济开发区联农路1号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

加气块质量比较轻并且具有很好的保温隔热的效果，防火抗震性能好，并且还具有很好的隔音效果，那么具体加气块是怎么施工的呢？下面就来简单了解一下。加气块是如何施工的？加气块在砌筑之前，要根据建筑物的平面，立面图来进行绘制砌块的排列图，在墙体的转角地方设置皮数杆，并在相对砌块上边线间拉准线，依准线砌筑。砌筑面是需要适当地进行洒水的，并且要让上下皮砌块的竖向灰缝要错开，长度在300mm，并且不能小于150mm。如果不满足上面的条件，要在水平灰缝设置2 6的拉结筋或 4钢筋网片，要注意拉结钢筋的长度不能小于700mm。转角的方可以使用纵横墙的砌块来相互进行搭砌，自保温加气块价格，隔皮砌块露端面。加气混凝土砌块墙的T字交接处，应使横墙砌块隔皮露端面，并坐中于纵墙砌块。

加气混凝土砌块墙的灰缝应横平竖直，砂浆饱满，水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%；竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm。加气混凝土砌块墙的转角处，应使纵横墙的砌块相互搭砌，隔皮砌块露端面。加气混凝土砌块墙的T字交接处，应使横墙砌块隔皮露端面，并坐中于纵墙砌块。

加气混凝土砌块墙如无切实有效措施，不得使用于下列部位：

- 1、建筑物防潮层以下部位；
- 2、长期浸水或化学侵蚀环境；
- 3、长期处于有震动源环境的墙体；
- 4、砌块表面经常处于80 以上的高温环境。加气混凝土砌块墙上不得留设脚手架眼。

加气块大家都很熟悉，生产工艺简单，原材料来源方便，加气块经济环保，隔音防震的优点，在施工现场到处可见。想必加气块的生产过程和原材料大家都不一定了解，南京自保温加气块，加气块厂家今天给大家介绍加气块的生产步骤。接下来让我们一起来了解一下。加气块生产设备是很多单一的配件组合而成，加气块设备出产线只要质量合格的成品，才能够经过修建商的认证，以后才能够安全的应用到修建上面。但是加气块的质量并不单单由生产线所决定，生产过程中的一些小诀窍就显得尤为重要。加气块设备配料操控岗位开机前，承认空压机作业，并有满足的气压。由操作人员翻开操控电源，翻开主机，翻开出产画面，挑选配比调度，输入质管部供给的配比，输入何时的配比量，单次出产值。再次承认配比是不是正确。点击开端出产，核对计量称数据是不是与配比相符，假如不符，则关掉出产画面，自保温加气块哪家好，从头设置配设备比加气块设备制品基本原材料。设置正确后，自保温加气块厂家，翻开答应称量，答应卸料，开端自动化出产。后出产完毕后封闭答应称量，答应卸料，把一切旋钮打到停的方位，推出出产画面，按正常的次序封闭计算机，并封闭操作台电源。虽然只是小小的加气块，但制作过程也不可马虎，一定仔仔细细的按照流程一步步的进行，耐心做出来的作业，效率自然是要高的。

自保温加气块厂家-立马新型建筑材料公司-南京自保温加气块由马鞍山立马新型建筑材料有限公司提供。“加气块,加气砖”选择马鞍山立马新型建筑材料有限公司，公司位于：马鞍山市慈湖经济开发区联农路1号，多年来，立马建筑材料坚持为客户提供好的服务，联系人：汤经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。立马建筑材料期待成为您的长期合作伙伴！