

杭州固定式挡烟垂壁 固定式挡烟垂壁批发 恒邦防火

产品名称	杭州固定式挡烟垂壁 固定式挡烟垂壁批发 恒邦防火
公司名称	杭州恒邦防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州富阳市大源镇兴源路8号
联系电话	18968046586 18968046586

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：杭州恒邦防火材料有限公司

固定式挡烟垂壁：固定式挡烟垂壁是固定安装、能满足设定挡烟高度的挡烟垂壁，固定式挡烟垂壁的主要材料有钢板、防火玻璃，固定式挡烟垂壁批发，不燃无机复合板等。制作挡烟垂壁的金属板材的厚度不应小于0.8mm，其熔点不应低于750。制作挡烟垂壁的玻璃材料应为防火玻璃，固定式挡烟垂壁价格，其性能应符合GB

15763.1的规定。制作挡烟垂壁的不燃无机复合板的厚度不应小于10.0mm，其性能应符合GB 25970的规定。

活动式挡烟垂壁：活动式挡烟垂壁通常采用无机纤维织物，平时收缩在滚筒内，火灾发生时，可自动下放至挡烟工作位置，并满足设定挡烟高度。制作挡烟垂壁的无机纤维织物的拉伸断裂强力经向不应低于600N，纬向不应低于300N，其燃烧性能不应低于GB 8624级

挡烟垂壁

在防火门中，不论是防火门，硅胶布挡烟垂壁，无机挡烟垂壁，木制防火门，或是不锈钢板防火门和钢质防火门，要确保防火门的坚固性，安装全是正中间的重要。

防火门在安装中较为关键的有三点，一是划线，二是立门框，三是安装防火门扇和别的配件。划线这程

是十分关键的，一定不可以粗心大意，要依照设计方案的规范规定来划分规格，设计标高及其方位，还需要划好门框口的部位线。

挡烟垂壁的形式主要有两种:1、固定式：采用挡烟布式各种防火，杭州固定式挡烟垂壁，挡烟材料制作固定在建筑顶棚下或屋梁下，垂壁高度500mm~800mm。2、电动式：箱体采用0.8~1.2mm普通碳素钢板(或不锈钢板等材料)制作，帘布采用国内新材料，其质量达到英国BSD476标准，燃烧性能等级达到GB8624标准B1级，(升降)可达2000次以上；传动部件采用钢材；壳体为封闭形式。不论选择哪种形式的挡烟垂壁，都可以在火灾发生时有效的阻挡烟雾的流窜，只要安装适合建筑的挡烟垂壁以及其他消防设备就可以在火灾发生时很好的起到降低火灾损失的作用。

杭州固定式挡烟垂壁-固定式挡烟垂壁批发-恒邦防火(推荐商家)由杭州恒邦防火材料有限公司提供。杭州恒邦防火材料有限公司为客户提供“挡烟垂壁”等业务，公司拥有“恒邦”等品牌，专注于耐火、防火材料等行业。，在杭州富阳市大源镇兴源路119号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：潘经理。