

营口防爆电加热管 恩腾电热【独具特色】 防爆电加热管采购

产品名称	营口防爆电加热管 恩腾电热【独具特色】 防爆电加热管采购
公司名称	沈阳恩腾电热科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳经济技术开发区浑河十一街3-12-1号
联系电话	18540102777

产品详情

电加热器的主要特点：

这种电加热器，能够将空气温度高加热到450℃，它的使用范围是很宽的，基本上可以对任何气体进行加热，其主要性能特点有：

- (1)不导电，不会燃烧，并且没有化学腐蚀和污染，因此使用起来。
- (2)升温 and 降温速度快，工作而且稳定。
- (3)温度控制不会出现漂移现象，因此可以实现自动控制。
- (4)其机械性能好，防爆电加热管厂家，强度高，使用寿命长，一般可以达到几十年之久。

防爆电加热器是一种耗费电能转换为热能，来对需加热物料进行加热的设备。其设计外表功率负荷低，并采用多重维护，使电加热器平安性和寿命大大添加。并可依据要求经过加热器电路设计，营口防爆电加热管，可便利完成出口温度、流量、压力等参数主动节制，节能结果明显，防爆电加热管采购，电能发生的热量简直****传给加热介质。

防爆电加热器在任务中低温流体介质经过管道在压力效果下进入其输进口，沿着电加热容器内部特定换

热流道，运用流体热力学道理设计的途径，带走电热元件任务中所发生的高温热能量，使被加热介质温度升高，防爆电加热管厂，电加热器出口获得工艺要求的高温介质。

风道式电加热器主要用途是用于工业风道、房间采暖、大型厂区车间取暖、烘房以及对通道空气进行循环加热，提供空气温度达到采暖效果。

风道式电加热器主要结构为框架式壁板结构，内设超温保护装置，如加热温度高于且 >120 ，接线盒与加热器之间须设置隔热区或散热区，且电加热器元件表面应设翅片散热结构，低、中温风道电加热器无须设置隔热区或散热器区且电加热器元件表面自然散热，电气控制与风机须联动，先启动风机再启动电加热器，先断电加热器后断风机，时间差须大于2分钟。

营口防爆电加热管-恩腾电热【独具特色】-防爆电加热管采购由沈阳恩腾电热科技有限公司提供。沈阳恩腾电热科技有限公司是从事“电加热器,加热管,辐射板加热器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。