

黄陂卫生间隔断 福美嘉装饰

产品名称	黄陂卫生间隔断 福美嘉装饰
公司名称	武汉福美嘉装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区朝阳路112号，龙鑫集团6号楼4栋一层
联系电话	18040509108

产品详情

PVC其实是一种乙烯基的聚合物物质，其材料是一种非结晶性材料。PVC材料在实际使用中经常加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及其它添加剂。具有可燃性低、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。;PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。

电学性能：PVC是一种电性能较好的聚合物，但由于本身的极性较大，电绝缘性不如PP和PE。介电常数，介电损耗角正切值和体积电阻率较大，耐电晕性不好，一般用于中低压和低频绝缘材料。环境性能：PVC可耐大多数无机酸、碱、盐，多数有机的溶剂。适合用于医学，化工防腐材料。

产品说明：

一、耐候——使用寿命不低于五十年采用耐候抗老化配方设计，经实践验证：在俄罗斯、中国大陆内地、东南沿海、东南亚等各种气候条件下，均表现出良好的适用。

二、防水性能突出——免设防水层在15度-90度坡屋面建筑中使用均免设防水层。彩瓦的材料特性、结构、配件及科学合理的安装方式使屋面成为整体的防水系统。

三、抗风、抗震——90度建筑立面装饰安全|可靠不论应用在别墅还是高层，内地还是沿海，均能抵御飓风，地震的侵袭，屋面系统安全|可靠。

CPVC和PVC区别：CPVC树脂由聚氯乙烯(PVC)树脂氯化改性制得，是一种新型工程塑料。该产品为白色或淡黄色无味、无臭、无毒的疏松颗粒或粉末。PVC树脂经过氯化后，分子键的不规则性增加，极性增加，使树脂的溶解性增大，化学稳定性增加，从而提高了材料的耐热性、耐酸、碱、盐、氧化剂等的腐蚀。提高了数值的热变形温度的机械性能，卫生间隔断，氯含量由56.7%提高到63-69%，维卡软化温度由72-82，(提高到90-125)，高使用温度可达110，长期使用温度为90。主要使用指标不同体现在CPVC材料使用温度90度长期使****。PVC材料超过60度变形软化。CPVC强度韧高PV

C, CPVC能耐在强硫酸、强碱、强氧化剂。黄陂卫生间隔断-福美嘉装饰由武汉福美嘉装饰材料有限公司提供。武汉福美嘉装饰材料有限公司为客户提供“卫生间隔断”等业务，公司拥有“福美嘉”等品牌，专注于隔断与吊顶等行业。，在湖北省武汉市东西湖区朝阳路112号，龙鑫集团6号楼4栋一层的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈总。