三元乙丙橡胶防水卷材1.5mm

产品名称	三元乙丙橡胶防水卷材1.5mm
公司名称	江门市江海区天祥装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	漆膜颜色:不限 耗漆量:见资料（㎡/kg） 耐碱性:见资料（（96h））
公司地址	江门市江海区礼乐文盛二街4号107
联系电话	86 0750 3977982

产品详情

漆膜颜色	不限	耗漆量	见资料（㎡/kg）
耐碱性	见资料（（96h））	耐水性	见资料
品牌	LGAO	液态类型	卷材
单件净重	见资料（kg）	产地	北京
储存期	见资料	外观	见资料

一、产品概述三元乙丙橡胶防水卷材是以三元乙丙橡胶为主体，掺入适当的化学助剂和一定量的填充材料，经过配料、密炼、混炼、过虑、挤出成型、硫化、检验、分卷、包装等工序加工制成的高弹性橡胶防水卷材。二、产品特点?耐老化性能好、耐酸碱、抗腐蚀，使用寿命可达35年。?拉伸性能好，延伸率大，能够较好适应基层伸缩或开裂变形的需要。?耐高低温性能好，低温可达－40°C，高温可达160°C，能在恶劣环境长期使用。?质量轻，减少屋顶负载。?配套系统产品：“ 大明 ”牌粘接剂、密封胶带。?适用于建筑屋面、地下室的防水施工。三、施工要求基层处理防水基层要求坚固、平整、干净、干燥。基层转角部位应做成圆弧或三角形，圆弧半径应大于20mm。屋面的排水坡度、分割缝、排气孔等应按设计要求处理。施工工法基层验收完毕，对建筑节点部位做加强层处理。卷材铺贴施工时，根据工程具体情况，可采用满铺法、条铺法、点铺法、空铺法。粘接剂推荐用量：满铺法：0.33kg/m2，点铺法：0.22kg/m2，条铺法：0.20kg/m2，空铺法：0.10kg/m2，卷材搭接部位用量：0.10kg/m2。卷材与基层粘接时，在粘接部位均匀涂刷粘接剂，粘接剂表干后（略粘但不拉丝）进行粘合。搭接部位粘接时，搭接宽度执行相关规定。使用溶剂将搭接部位的卷材擦拭干净，去除污物和油脂，然后涂刷粘接剂，待粘接剂表干后，将搭接部位粘贴牢固，并用橡胶辊压实。如需做成品保护，应先在防水层上做隔离层，再做保护层。四、注意事项?雨、雪、雾、大风天气及基面潮湿的情况下不能铺贴卷材。?铺设防水卷材时，施工温度应在5－35°C，相对湿度应小于80%。?施工过程中，各道工序不得交叉，所有节点部位必须做加强层。?施工时严禁接近火源、热源。