

# 高弹纯丙烯酸酯涂料 华特尔

产品名称	高弹纯丙烯酸酯涂料 华特尔
公司名称	江门市江海区天祥装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华特尔 产地:深圳 外观:见资料
公司地址	江门市江海区礼乐文盛二街4号107
联系电话	86 0750 3977982

## 产品详情

品牌	华特尔	产地	深圳
外观	见资料	固体含量	见资料(%)
每公斤涂刷面积(两遍)	见资料(m <sup>2</sup> )	表干时间	4(小时)
耐洗擦性	见资料(次)	耐水性	见资料
干燥时间	见资料(h)	稀释剂	见资料
拉伸强度	见资料(Mpa)	断裂伸长率	见资料(%)
储存期	18个月	单件净重	见资料
漆膜颜色	见资料		
华乐馨/fresh air (10佳特性)			

### 产品特性:

高弹,能有效遮盖基面细小裂纹;

防水、防潮、透气、有呼吸功能;

抗碱、防腐蚀;

防霉、抗菌;

防火、不助燃;

附着力强、耐刷洗;

手感幼滑;

色泽亮丽,持久不变;

绿色环保,无毒无害;

挥发性有机化合物(voc)含量为零,产品无气味.

适用范围:

华乐馨独特的零voc特性,使其就像是纯净的空气.

室内墙体装饰,满足了医院、学校、实难室、酒店等敏感区域的严格要求,同时也是家庭卧室、饭厅、厨房等经常活动性区域的理想选择.

施工工艺:

1.基面处理:除去基面上的泥土、油渍、浮尘及其他松散物,并确保基面平整,干燥,洁净,无空鼓,无裂缝等;

2.稀释:使用前将涂料搅拌均匀,一般情况下无须加水;

3.施工工具:根据不同的质感效果,选用不同的滚筒;

4.施工条件:请在5℃以上及相对湿度85%以下施工;

5.重涂时间:在30℃,相对湿度<70%的条件下,4小时以后可重涂;

6.注意事项:施工后2小时内避免水冲及外力破坏;所有工具用完后需立即用水清洗;已稀释的涂料不要倒回原包装内,剩余的涂料应密封好,置于阴凉干燥处保存原装桶开启后,未用完的涂料应放至阴凉干燥处密封保存.

干燥时间(30℃,相对湿度70%):

指触干:40min;

硬干:4h

正常用量:

6-7m<sup>2</sup>/l,两遍(随质感效果不同,涂料用量也不同).

施工方法:滚涂,刷涂,喷涂.

包装:5l/桶.

储存:置于阴凉干燥处,注意防潮,有效储存时间为18个月.