

# 奇台县宿舍防静电地板厂家

产品名称	奇台县宿舍防静电地板厂家
公司名称	乌鲁木齐市米东区巨拓建材经营部
价格	18.00/平方米
规格参数	断裂模数:最小值不小于27Mpa 国内常用标准:CQ、Q、B、Z等 符合指标为防静电陶瓷地板:钢制、木芯、硫酸钙、铸铝
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号
联系电话	15719998710

## 产品详情

市面上的防静电地板主要分架空类和不架空类别的。1、不架空的意思就是直接铺在水泥地面上，当然了，水泥地面需要事先找平，PVC防静电面层下面还需要铺铜箔，面层和水泥之间通过胶水来衔接，做完以后再美缝就行了。以上说的是片材，也有卷材的。不架空的还有一种，就是陶瓷材质的，在陶瓷里面加入碳粉，使陶瓷具有导静电功能。下面需要用水泥。防静电陶瓷2、架空防静电地板，顾名思义，就是下面是空的，就像家里的桌子一样，它有四条腿支撑起来。下面可以走线，铺好地板后脚走在铺好的地板上就行了。根据架空防静电的材质来分，又有全钢防静电地板、防静电地板、木心防静电地板等。防静电高架地板主要应用于计算机机房、数据处理中心、实验室、微波通信站机房、程控电话交换机房、移动通信机房、卫星地面站机房、电台控制机房、电视发射台控制室、播控室、监控机房、中央控制室等。防静电产品在微电子工业生产中有着广泛的应用，用于电子元器件、半导体、电子产品组装及大规模、超大规模集成电路的洁净车间，避免人体在车间内移动产生静电。控制静电放电对计算机通信、各类电子设备及对静电敏感器件危害，防止计算机内存及电子仪器内部的损坏。其它应用：用于对静电敏感的、易燃易爆的场所和石油化工车间及医院手术室、麻醉室、氧吧间及其它有防静电要求的场所。

防静电地板设计要点1、防静电活动地板的防火等级，应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。2、防静电活动地板的高度应根据使用要求而定。（1）仅供走线用：基本尺寸为250mm。（2）供走线及空调风库用：基本尺寸为500mm。地板的可卸板能互换，并有较高的制作精度，以保证地板空间作为空调风库使用时所需的密封性。3、防静电机房活动地板铺装施工是建筑装修的后阶段。应在室内吊顶板铺设完成,顶棚的灯具、通风口也安装完成之后，清理干净地面，铺装活动地板（有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽）。4、防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上，为了降低地面做法的高度，直接铺在结构楼板上时，结构楼板要求表面平整，并喷涂界面剂，固化混凝土表面，使地面不起砂。5、地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。6、地板安装完后一定要进行接地处理，否则起不到防静电作用。防静电活动地板一般根据基材和贴面材料不同来划分。基材有钢基、铝基、复合基、刨花板基（木基）、基等。贴面材料有防静电瓷砖、（HPL）、PVC等。另外还有防静电塑料地板、OA网络地板等。我们一贯遵循“客户至上，至善至美”之经营理念，致力于为客户提供迅捷、周到的服务。在完善产品质量的同时，始终把为客户提供优良服务作为公司赢得市场的关键。