

## APP塑性体防水卷材3.0mm

产品名称	APP塑性体防水卷材3.0mm
公司名称	江门市江海区天祥装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	漆膜颜色:黑色 耗漆量:见资料 ( m <sup>2</sup> /kg ) 耐碱性:见资料 ( ( 96h ) )
公司地址	江门市江海区礼乐文盛二街4号107
联系电话	86 0750 3977982

## 产品详情

漆膜颜色	黑色	耗漆量	见资料 ( m <sup>2</sup> /kg )
耐碱性	见资料 ( ( 96h ) )	耐水性	见资料
品牌	LGAO	液态类型	卷材
单件净重	见资料 ( kg )	产地	北京
储存期	见资料	外观	见资料

改性沥青防水卷材，是以聚酯毡或玻纤毡为胎基，以无规聚丙烯（app）或聚烯烃类聚合物（apao、apo）为改性剂，两面覆以隔离材料制成的改性沥青卷材。主要技术性能指标（执行标准gb18243--2000）二、产品特点\*抗拉强度高，延伸率大，能够适应基层伸缩或开裂变形的需要。\*耐高温性能优异（可达130℃）\*耐久性好，使用寿命长，可达30年。\*适用于屋面、地下室、水池、水库、道桥、地铁等防水工程。三、施工要求基层处理基层必须坚实平整、无酥松、起皮现象，表面不平整或起砂时必须及时处理，基层含水率在9%以下才能施工。施工工法施工前基面涂刷基层处理剂，处理剂干固后再进行卷材的施工。施工时把卷材摆正，点燃喷枪，均匀加热卷材和基层，待卷材表面出现熔融层，迅速推动卷材进行粘接，并将粘接面辊压平实。在卷材还未完全冷却前，用抹刀将卷材边缘抹平封好。四、注意事项\*冬季施工应根据当地温度条件选择不同等级的产品，施工前卷材应储存在4℃以上的地方，搬运及使用过程中禁止摔砸。\*热熔施工时，涂刷的基层处理剂必须干燥4小时（以不粘脚为宜）以上方可进行卷材铺贴作业，施工现场应配置适量的灭火器材。五、包装、运输和贮存\*产品采用塑胶带或纸包装。\*厚度：2mm~4mm宽度：1.0m长度：7.5m，10m，15m\*产品贮存过程中，应存放在通风阴凉处，卷材立放，且摆放不得超过两层，禁止接近火源。\*运输中严防日晒雨淋、防止碰撞、保持包装完好无损。\*在正常贮存、运输条件下，产品货架期为12个月，超过货架期可按本标准规定的项目进行检验，如结果符合要求仍可使用。

。