

恒压变频供水设备

产品名称	恒压变频供水设备
公司名称	北京市美丰粤华泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区琉璃河镇祖村龙凤超市前行2公里
联系电话	18910190095

产品详情

产品特点

- 1.采用可编程控制器，程序灵活多变，精度高，可靠性强，功能多，反映速度快。
- 2.大型机组均配有稳压泵或稳压罐稳压，在用水量小到一定值时，主泵可停止运转，减少水泵电机的机械磨损并且节约电能。
- 3.对水泵均为软启动，延长设备寿命，消除了启动电流对电网的冲击。
- 4.根据用水量的变化，水泵循环变频运行，先启的先停，使水泵均衡工作。当一台泵运转六小时或二十四小时，自动切换到另一台。
- 5.本设备最大的特点为双恒压控制，生活消防可公用的一套设备，为用户节约投资。而且一机两用，大大的提高了使用效率。
- 6.该设备结构紧凑，占地面积小，安装块，投资省，运行稳定。无污染。

产品适用范围

- 1.各种类型的自来水厂，供水站。
- 2.工业与民用建筑的生活、生产、消防用水系统。
- 3.公共设施宾馆，饭店的生活热水，空调供水系统。
- 4.油田的输油管道，油泵站恒压输送系统和工厂、矿山通风机风压调节系统。
- 5.热水锅炉定压及热水管道的定压系统。

安装说明

- 1.设备要求按图正确的与系统安装，泵房温度不得低于0摄氏度，不高于40摄氏度，设备应高于地面50-100mm，留有排水沟，各水泵应有单独的吸水管，地上水池加闸阀，以便维修。
- 2.安装尽量少用弯头，以减少不必要的损失。
- 3.该设备经厂方技术人员调试完毕后，交付用户的专门管理人员负责，专用消防设备，必须定制严格管理制度，以达到一有火情，立即启动。