

阻燃型铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套对绞多股铜线编织总屏蔽计算机软电缆ZR-DJYVPR2*1.5mm（黑色保护套）

产品名称	阻燃型铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套对绞多股铜线编织总屏蔽计算机软电缆ZR-DJYVPR2*1.5mm（黑色保护套）
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

阻燃型铜芯聚绝缘聚氯护套对绞多股铜线编织总计算机软电缆ZR-DJYVPR2*1.5mm（黑色保护套）：

· 用于防干扰性要求较高的电子计算机，和自动化连接用电线 抗氧化、耐电压
介质耗损小、传输性能稳定 线芯双绞、分结构 阻燃型铜芯聚绝缘聚氯护套对绞多股铜线编织总计算机软
电缆ZR-DJYVPR2*1.5mm（黑色保护套）产品特性：

抗氧化、耐电压、介质耗损小、分结构、传输性能稳定，确保电缆的长久使用寿命

阻燃型铜芯聚绝缘聚氯护套对绞多股铜线编织总计算机软电缆ZR-

DJYVPR2*1.5mm（黑色保护套）结构：导体：单根或多根无氧铜丝导体 绝缘：特殊混合PVC绝缘

：铜网编织 护套：混合耐热PVC护套 颜色：黑色(RAL9005) 灰色(RAL7001) 额定电压：300/500V

测试电压：2500V 阻燃型铜芯聚绝缘聚氯护套对绞多股铜线编织总计算机软电缆ZR-

DJYVPR2*1.5mm（黑色保护套）使用温度范围：移动安装：-15 ~+70 固定安装：-40 ~+70 如果
连接插头通电不亮，只需要拆开接灯带的另外一头就可以。正确摆放灯带灯带大部分是盘线原包装，新
拆开的灯带会扭曲，不好安装，可以先整理平整，在放进灯槽内即可。由于灯带是单面发光，如果摆放
不平整就会出现明暗不均匀的现象特别是拐角处一定注意。注意安装环境灯带大部分是安装在吊顶周围
的槽内，槽内的粉尘一定要清理，因为粉尘遇热容易造成明火事故。吊顶灯带安装注意事项整卷灯带未
拆包装或堆成一团时，切勿通电点亮灯带，因为线圈带来的磁场很强，热量也大，会造成火灾。

阻燃型铜芯聚绝缘聚氯护套对绞多股铜线编织总计算机软电缆ZR-DJYVPR2*1.5mm（黑色保护套）