

FS,SWA,OS-5P*2.5mm

产品名称	FS,SWA,OS-5P*2.5mm
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

FS,SWA,OS-5P*2.5mm规格：

规格，是指截面大小以及线芯数量，其规格各式各样，常用的就有0.5、0.75、1、1.5以及2.5平方等。电缆的型号：其中就包含了DJYPV、DJYPVP、DJYVP2、DJYP3V、DJYP3VP3、DJYVPR、DJYVP2R、DJYP3VR、DJYP3VP3R、DJYVP22、DJYP2V22以及DJYP3V22等。

FS,SWA,OS-5P*2.5mm的使用范围包含哪些

适合使用到发电、冶金以及石化等工矿单位集散系统、计算机系统以及仪表等，作为连接线。

FS,SWA,OS-5P*2.5mm使用环境有什么要求 1、工作温度：聚绝缘为高于70摄氏度。交联聚绝缘90摄氏度

。低烟无卤阻燃聚烯烃70摄氏度、低烟无卤阻燃交联聚烯烃90摄氏度以及125摄氏度2种

2.低环境温度：固定铺设零下40摄氏度，非固定铺设零下15摄氏度。 3、额定电压U0/U：450/750

4、电缆安装铺设温度要不少于0摄氏度。

5、小弯曲半径：无铠装层电缆要不低于电缆外径的十倍，有铠装层电缆要不低于电缆外径的十二倍。

FS,SWA,OS-5P*2.5mm 控制回路接线，需要根据功能来选择变频器控制回路，不管单相还是三相变频器都大同小异，分为启动逻辑和转速信号给定两部分，启动逻辑是开关量，包括了停止逻辑，每款变频器上都有这类型的端子可以接上使用的，而且开关另外一边，不是共地就是共阳。上图红色圈子是启停逻辑接法，左边蓝色是频率给定，一般是模拟量，通过外接一个电位器来抽头取样0-10伏电压给定，这样电位器调整阻值大小时候，变频器收到了一个连续可变的电压指令，对应会输出0-50HZ的频率，达到了调速的目的。