

油气化工设备用防爆中压鼓风机

产品名称	油气化工设备用防爆中压鼓风机
公司名称	上海梁市瑾机电设备有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:梁瑾 型号:EX-Z-3 产地:上海
公司地址	上海市闵行区苏召路1628号(注册地址)
联系电话	13661935973

产品详情

油气化工设备用防爆中压鼓风机

性能优点：

1. 气密性好:从进气到出气口进行严格的气密性检测,不漏气,50KPa压力下无泄漏.
2. 耐酸碱:从进气口到出气口通道都是耐酸碱的塑料件或橡胶件,可以通过富含水气的弱腐蚀性气体.
3. 寿命长:气路和电路严格分开,不会因气体富含水气而影响电气寿命
4. 结构简单;两对称气室间无外部管路.
5. 维修性好:用简单工具和配件就能自己维修我公司.防爆风机产品的设计和研究采用德国空气回力技术制造,机壳采用高压数控压铸而成,全机身铝合金材质,更达到轻量化的目的。
6. 防爆风机除因防爆接线盒尺寸改变因素外,其他部分结构均与透浦风机*,所以可任意安装,体积小。
7. 防爆风机因配套隔息型的防爆电机外,一般符合“Exd”的要求,防爆级别为BT4/CT4等级。

防爆中压鼓风机配置：

1.机壳材质：防爆高压风机采用度压铸铝，相对于普通铝合金来说，压铸铝更坚固，相对于铁壳风机，更有轻量化的作用。2.电机性能：防爆高压风机采用防爆电机是一款宽频，宽压电机，列入：工业三相：220/380/415/660V等，电机频率可45-75HZ调频，IP55防护等级F级绝缘等级，其优势的工艺，深受国内外客户青睐。3.风机油封：防爆高压风机油封材料采用橡胶可承受-25 至300 。相对于一般油封工作时其唇缘的温度高于工作介质温度20~50 ，性能更稳定，免维护，寿命更长。4.风机轴承：防爆高压风机核心部件采用品牌轴承，轴承可承受350摄氏度，4000转每分钟的转速。性能稳定，低噪音，免维护，寿命更长，可保证风机运行更久。

防爆中压鼓风机安装注意事项：

安装地点:须安装于室内不受风雨侵扰之处；

2.环境温度:40 一下；

3.相对湿度:80%一下；

4.空气品质:空气中若含有酸，碱等腐蚀性或易燃性气体，不应该以高压鼓风机输送，以避免发生危险

5.尘埃防护:有大量尘埃，粉立体或纤维等场所应避免使用，如必需在此类场合使用时，请加装过滤器，并定期清理附在滤网及高压鼓风机内部之尘埃；

6.通风散热:请选择在通风良好之场所使用，不可在密闭室或密闭箱中使用；

7.置放空间:为列行维护或修理方便，请避免安装过于狭小之地点。

防爆中压鼓风机的维护与保养：

1) 防爆中压风机内部的机构比较紧密，叶轮和机壳间隙很小，所以要过滤杂物和粉尘。对于杂物，一般是在进气口装上细密的过滤网，粉尘，经常使用的是过滤器。它根据不同的使用现场，往往使用不同的过滤精度的过滤滤芯，不同的滤芯有不同的维护方法和使用寿命，在订货时就需要问清楚。

2) 防爆中压风机的马达直连叶轮且属于高转速，轴承需要添加黄油定期维护，防止损坏（包括叶轮的轴承）。小型防爆高压风机，小型防爆高压鼓风机，上海防爆高压风机，梁瑾防爆高压风机，高压防爆风机，中压防爆风机，离心防爆风机，防爆风机工厂，本公司拥有多年的风机开发制造经验，具有的团队，让你的选择物有所值。根据客户对风压和压力不同需求，研发生产2款不同风机，梁瑾高压防爆风机和梁瑾中压防爆风机，铝合金压铸，质保一年！

