

DJPVP2*2*1

产品名称	DJPVP2*2*1
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

DJPVP2*2*1：· 用于防干扰性要求较高的电子计算机，和自动化连接用电绩 抗氧化、耐电压 介质耗损小、传输性能稳定 线芯双纹、分结构 DJPVP2*2*1产品特性：

抗氧化、耐电压、介质耗损小、分结构、传输性能稳定，确保电缆的长久使用寿命 DJPVP2*2*1结构：

导体：单根或多根无氧铜丝导体 绝缘：特殊混合PVC绝缘：铜网编织 护套：混合耐热PVC护套

颜色：黑色(RAL9005) 灰色(RAL7001) 额定电压：300/500V 测试电压：2500V DJPVP2*2*1使用温度范围：

移动安装：-15 ~+70 固定安装：-40 ~+70 保证冷热出水口在同一平行线上，与墙面垂直。洗手台

水电改造洗手台出水口高度至少在450mm，同时需要安装八字阀。下水管道施工千万注意，下水管道施

工时，管槽同样需要做防水处理。材料使用PVC水管，防止混用软管。强电管和弱电管强电个弱电线管

不能同槽铺设。当电路铺设过程中，强电和弱电线管发生交汇时，需要裹上一层锡纸进行隔离，避免强

电和弱电电流造成干扰。电线穿管在把电线穿入线管内时，要避免穿太多的电线，截面面积不得超过线

管截面的40%。 DJPVP2*2*1