

新老国标塑胶跑道建设 益阳 学校透气型塑胶跑道施工 环保EPDM颗粒运动场铺设

产品名称	新老国标塑胶跑道建设 益阳 学校透气型塑胶跑道施工 环保EPDM颗粒运动场铺设
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

新老国标塑胶跑道建设 益阳 学校透气型塑胶跑道施工 环保EPDM颗粒运动场铺设

透气型塑胶跑道使用须知：

- 1、塑胶跑道作为学生训练、比赛和运动及健身锻炼之用，不适作其它用途；
- 2、避免有害物质的污染，经常保持清洁，避免剧烈的机械冲击与磨擦，跑道上不准任何车辆行驶或停放，堆压重物 and 锋利之物等（标准跑鞋除外）。可穿专门的运动鞋，钉子长度一般不超过6毫米，跳鞋一般不超过9毫米。若运动鞋带有较长的钉子时，则不允许在塑胶跑道上使用，严禁穿皮鞋、高跟鞋等非运动鞋类踩踏塑胶跑道。
- 3、严禁在塑胶跑到上吃零食（例如：瓜子、口香糖、方便面等各类食品）；
- 4、避免烟火并隔离热源，避免接触有机溶剂、化学药品、烟蒂及其它火种、污染物等。
- 5、应经常用水喷淋清洗，清洗后胶面少量余水可用干布除去。沾上油污可用10%氨水或洗涤剂、洗衣粉擦洗干净。
- 6、塑胶跑道边缘应加强保护，不得任意掀动，如发现损坏、起泡现象应及时通知有学校关部门进行修补。

塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的，具有一定的弹性和色彩，具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是国际上公认的较好的全天候室外运动场地坪材料。塑胶跑道又称全天候运动跑道，由聚氨酯预聚体、

混合聚醚、废轮胎橡胶、橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性,有利于运动员速度和技术的发挥,有效地提高运动成绩,降低摔伤率。

合格的塑胶跑道的主要成分是丙烯酸和高质量树脂,其材料类似于我们盛放食品的方便袋,符合环保型面层材料要求。

目前,由于塑胶跑道、塑胶场地平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性在学校、健身场所等地方广泛使用,但其造价比一般跑道高,在使用时应注意以下注意事项。

- 1、塑胶跑道铺设竣工后,保养维护7~10天后才可以进行正常使用。
- 2、保持塑胶跑道的清洁,经常用水喷淋清洗,洗后胶面少量余水可用干布抹去。若塑胶跑道沾上了油污,可用10%氨水或洗涤剂、洗衣粉等擦洗干净。
- 3、塑胶跑道应避免有害物质的污染和剧烈的机械冲击与摩擦,跑道上不准车辆行驶、堆压重物 and 锋禾物品等。运动员必须穿专门的运动鞋或球鞋,运动鞋钉子长度不可超过9毫米,跳鞋不可超过12毫米,若运动鞋带有较长的钉子时,则不允许在塑胶跑道上使用。
- 4、塑胶跑道应避免有机溶剂、化学药品、烟蒂及其他火种,并隔离热源。应特别保护塑胶跑道的边缘,不得任意掀动,如发现道牙损坏、起泡现象应及时通知施工单位进行修补,以免更严重的损坏发生。
- 5、应尽量避免塑胶跑道长期荷重,以免对跑道胶面造成损坏。
- 6、塑胶跑道在具备相应的排水设施时,可全天候使用,且只可运动|练和比赛使用,不适作其它用途。
- 7、冬季使用塑胶跑道,如果遇到雨雪天气应尽快清扫,发现结冰现象应避免使用硬物铲除,以防损坏塑胶跑道,应使其自然融化。

益阳塑胶跑道建设,益阳学校透气型塑胶跑道施工,益阳透气型塑胶跑道施工,益阳塑胶跑道施工,益阳塑胶跑道,益阳EPDM颗粒运动场铺设,益阳EPDM颗粒铺设