

# 舰艇防潮门通风门做法 GJB2805B-2021标准

产品名称	舰艇防潮门通风门做法 GJB2805B-2021标准
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	2200.00/平方米
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB37481-2019 锁具配置:暗梁锁 电子机械密码锁 指纹人脸智能开门
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

## 产品详情

### 金属防潮密闭门 船舱门

- 1.严格按照GJB2805B-2021标准进行制造；
- 2.应为钢质结构，有足够的强度，门的主体钢材厚度不小于4mm。门框采用10mm钢板折弯焊接成型。钢板厂家要求：宝钢、安钢、龙钢、武钢、唐钢、首钢、太钢等优质钢板；
- 3.一次性压模、拼块、焊接而成，焊缝不超过2mm，确保防潮密封的可靠性；
- 4.每扇门铰链数量不少于2个；每扇门4个门轴；
- 5.门、门铰链及门框等所有钢板必须经过防锈处理，底漆防锈漆3遍以上；
- 6.门的开启门压紧密封装置应固定牢固，且只能在门内侧操作，在普通工具作用下该装置不应变形、松动、移位；
- 7.表层油漆采用灰色油漆，要求粉刷美观、均匀、平整，不得有流坠现象；
- 8.安装应牢固，周边装有橡胶封条。安装后不透光、不漏气、不漏水，平放检查时2h内不漏水；
- 9.门的配套锁具为机械密码锁，安装应固定牢固可靠，在门被锁闭后，门的整体抗破坏能力应不小于60min的要求；应能控制密闭门上通行小门的开关；使用螺栓固定时，螺栓数量不应少于4个，且从门外不能被拆除或破坏；
- 10.小门：在右侧门扇（面向库房门方向）设1小门，尺寸为：宽度0.6m-0.7m，高度1.6m-1.7m，小门下沿距下方门框距离约30cm；
- 11.门洞处理：需新增预埋件或者门洞修整等由投标单位参照现有门洞综合考虑计入投标报价；成交供应商负责原门拆除，运送至我营区指定位置；对拆除和安装中造成的抹灰、墙皮脱落情况进行修复；
- 12.成交供应商需结合安装现场情况进行深化设计。

