

# 白色pp板材厂家 河南pp板材报价 pp板材生产厂家 pp板

产品名称	白色pp板材厂家 河南pp板材报价 pp板材生产厂家 pp板
公司名称	郑州红峰塑胶有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	河南省郑州市郑上路135号
联系电话	0371-67658875 13603715363

## 产品详情

白色pp板材厂家 河南pp板材报价 pp板材生产厂家 pp板 郑州红峰塑胶有限公司

聚丙烯（PP）板，（PP纯板，改性PP板，增强PP板，PP焊条）：咨询热线 15989940740\ 0769-82254800  
纯PP板：密度小，易焊接和加工，具有优越的耐化性，耐热性及耐冲击性、无毒、无味是目前最符合环保要求之工程塑料之一。主要颜色有白色，微机色，其它颜色也可按客户要求定做。应用范围：耐酸碱设备，环保设备，废水、废气排放设备用，洗涤塔，无尘室，半导体厂及其相关工业之设备，也是制造塑料水箱的首选材料，其中PP厚板材广泛用于冲压板，冲床垫板等。聚丙烯（PP）挤出板材是PP树脂添加各种功能助剂经挤出、压光、冷却、切割等工艺过程而制成的塑料板材。PP板是一种半结晶性材料。它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。由于均聚物型的PP温度高于0 以上时非常脆，因此许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度（100 ）、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有更强的抗冲击强度。PP的强度随着乙烯含量的增加而增大。PP的维卡软化温度为150 。由于结晶度较高，这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP不存在环境应力开裂问题。通常，采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。PP的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料，共聚物型的强度比均聚物型的要高。由于结晶，PP的收缩率相当高，一般为1.8~2.5%。并且收缩率的方向均匀性比PE-HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。均聚物型和共聚物型的PP材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而，它对芳香烃（如苯）溶剂、氯化烃（四氯化碳）溶剂等没有抵抗力。PP也不象PE那样在高温下仍具有抗氧化性。【PP板】PP板简介 红峰塑胶有限公司主营各种防腐塑料、ABS、PV、PP、防腐管材、防腐板材、焊条、塑料防腐软板、塑料防腐硬板,联系人冯经理13603715363塑料阀门。耐油管、防腐化工管材、防腐耐酸泵、塑料薄膜、橡胶、化工，并承接各种塑料焊接加工等,红峰塑胶用各类材料所制造的板材、棒材、管道、阀门、管件、防腐泵、所有产品已经广泛应用于石油、化工、冶金、造纸、印染、电镀、医药、食品、水处理系统、火车地板和建筑等行业。