

单相380v变220v变压器 控制变压器150VA

产品名称	单相380v变220v变压器 控制变压器150VA
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 功率:ZFDG-150VA 电压:单相380v变单相220v
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

单相电380v变220v变电器 变压器150VA 控制箱专用变压器 单相电油浸式变压器
每台批发价格免邮

单相变压器380v变220v用于沟通交流50-60HZ，键入、电压不得超过1000V的各类单相电、三相供电场所。新产品的各种各样键入、电压高低、连接等级、调整抽头多与少及部位（一般为 $\pm 5\%$ ）、绕阻容量分派、次级线圈单相绕组的配置、逆变电路的应用、是不是规定带机壳等，都可根据用户标准进行用心的设计与制造。

单相电变压器380v变220v其核心功能特点有：

* 特性功效

达到***GB/T9646—1998，其主要技术指标好于GB/T3837-1996“9”型特性水准。*
稳定性好、耐温等级高、耐高温裕量大

我们公司商品温度保持在100K下列，可负载20%历经5min。局放少，保持在5pc下列。因为NOMEX纸张相对介电常数为1.5-2.5，比常见的绝缘层材料都低，贴近空气中的相对介电常数，整机商品绝缘系统静电场遍布较匀称，局放量上涨少，且比较稳定。具有良好的防水特性。

380v变220v变电器在正常启动状况下能经久耐用。

* 环保的性能好，噪音低，电磁线圈可回收利用

以下属于三相变压器38v变单相电220v性能参数：

短路容量：1 100VA

输出电压:2 380V (容许额定电流 $\pm 10\%$ 起伏)

电压：1 220V,

频率：50HZ/60HZ

联接组： /Y随意组成(适用隔离变压器)

材料：选用0.35MM硅钢片，

效率： 98%

阻燃等级：F级

负载能力：容许1.2倍额定值2钟头.

散热方式：当然风冷式

噪声： 45dB

满载温度： 70 ° C (满载24钟头)

接地电阻： 5M

抗电强度:3000VAC/1min

工作中环境：环境温度：-10 ~ 40