

# 聚氨酯遇水膨胀止水胶 聚氨酯遇水膨胀止水胶专业生产

产品名称	聚氨酯遇水膨胀止水胶 聚氨酯遇水膨胀止水胶专业生产
公司名称	衡水市桃城区盛达橡塑制品厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水河北省衡水市京大路92号
联系电话	86-03188553276 18732801276

## 产品详情

供应聚氨酯遇水膨胀止水胶 聚氨酯遇水膨胀止水胶专业生产 产品特性：止水效果好  
具有橡胶的弹性止水和遇水后自身体积膨胀密封的双重止水机理，最大抗水压 1.5Mpa 耐久性强、质量变化率低：单组份聚氨酯密封胶中含有特殊接枝技术的脲烷联结链，在长期使用期间不会造成膨胀元流失，在20 温度下，理论寿命为100年。单组份聚氨酯密封胶为膏体室温固化型产品，凝固后胶体为黑亮色，且具有很高的拉伸强度及粘结性，遇水后会缓慢膨胀，达到以水止水的效果，并可反膨胀。遇水膨胀密封胶是我公司自主研发的一种单组份遇水膨胀、湿气固化、弹性密封胶。它以聚氨酯预聚体为基础、含有特殊接枝技术的脲烷膏状体，固化成形后具有遇水体积膨胀和弹性密封止水的双重密封止水机理。该产品主要适用于工业与民用建筑地下工程、市政隧道、防护工程、山岭及水底隧道、地下铁道、污水处理池等工程的施工缝（含后浇带）、变形缝和预埋构件的防水，以及既有工程的渗漏水治理。

科技环保：止水胶具有良好的耐化学品性能：可以耐盐酸、海水、碳酸钠、氢氧化钾等化学介质；可直接使用于饮用水工程，安全、无毒，属环保型产品。性价比好：止水胶性能优于传统的施工缝防水材料如钢边橡胶止水带或止水条，价格适中。施工方法 1、  
止水胶对施工表面的灰尘进行清理，对是否平整、干湿无特殊要求。2、  
止水胶将密封胶放入挤胶枪中，前端开口，旋上胶嘴，根据接缝要求切割胶嘴的大小和宽度。3、  
用挤胶枪将密封胶挤到施工缝中。4、涂敷的密封胶到固化为止，避免与水接触。

公司网站：<http://www.hssdxs.com> 联系电话：0318-8553276 18732801276