

电磁阀ZCW-1 不锈钢电磁阀

产品名称	电磁阀ZCW-1 不锈钢电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	140.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCW-1 口径:DN10-DN80
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

电磁阀ZCW-1 不锈钢电磁阀——高质量与可靠性的完美结合
不锈钢电磁阀已成为各行各业必不可少的关键零部件，不仅具有防腐、寿命长等特点，而且还能承受高温高压等恶劣环境。作为一款常闭电磁阀，ZCW-1电磁阀采用不锈钢材质，确保了其耐用性和高效性，成为广泛使用的水用电磁阀。品牌优势——上海欣一欣一电磁阀是国内专业生产高品质不锈钢电磁阀的厂家，是国内外知名品牌。ZCW-1电磁阀采用上海欣一的技术，拥有完备的制造标准、科学的制造流程以及严格的品质控制，确保了其完美的性能。型号特点——ZCW-1ZCW-1型号的电磁阀使用了先进的非接触式操作方式，具有高精度、高可靠性、低噪音等特点，且采用水平安装方式，不易泄漏水。不论是在水处理、食品加工等行业，还是在高压、高温的环境下，其可靠性都能得到保障。口径选择——DN10-DN80ZCW-1电磁阀共提供了DN10-DN80的多个口径选择，满足了不同领域和应用场景的需求，按照不同流量要求选择合适的口径，能够有效节约成本。价格优势——140元/件以140元/件的价格，ZCW-1电磁阀能够提供高品质、高耐用性的不锈钢电磁阀解决方案，成为低成本购买高性价比电磁阀的**。总结：在需要使用不锈钢电磁阀时，选择上海欣一品牌的ZCW-1电磁阀是个不错的选择。该产品的高品质、可靠性和经济性都是其优势，能够满足不同行业的需求。

一.详细介绍：

适用介质：液体、水、热水、气、油、微酸、碱等

介质温度：-5~80

动作方式：分布直动式

工作压力：常闭式：0~8kgf/cm²;

常开式：0~6 kgf/cm²

阀体材质：不锈钢（精密铸造）

膜片式密封，膜片材质：丁腈橡胶（NBR）

线圈保护等级：铁壳线圈IP54

二.特殊订货：

如您选购氟橡胶膜片（Viton）则在订单中注明V，其介质*高温可达到130 ；

如您选购三元乙丙胶膜片（EPDM）则注明E，其介质*高温可达到110

需要法兰连接可在订货时说明

-
-

四.技术参数：

型号		ZCW-15J	ZCW-20J	ZCW-25J	ZCW-32J	ZCW-40J
螺纹 G		1/2"	3/4"	1"	1"	1 1/2"
通径	mm	15	20	25	32	40
Cv 值		4.8	7.6	12	29	48
长	mm	60	62	82	102	122
高	mm	111	117	124	156	182
介质温度		-5 ~80 (-10~130)				
工作压力（压差）		kgf/cm ² ; 常闭 :0~8; 常开:0~6				
额定电压		220VAC/50HZ 22VA; 110VAC/50HZ 22VA; DC24 18W; DC12 17W; 上下				

	其他电压可定制
阀体材质	不锈钢SUS304 (SUS316可定制)