华祥超级车用润滑脂

产品名称	华祥超级车用润滑脂
公司名称	濮阳华祥润滑脂有限责任公司
价格	80.00/桶
规格参数	
公司地址	濮阳县两门镇www.pyrhy.com
联系电话	0372-8463555 18639934186

产品详情

www.pyrhy.com www.pybjgs.net www.lcpybj.com 超级车用 润滑脂
概述本产品系复合脲基稠化高质量基础油，添
加各类高档添加剂制成。是当今世界最为推崇，用于速度最快的超级车用润滑脂。主要技术指标项 目
典型数据 试验方法 2# 3# 工作锥入度 0.1mm 265~295 220~250 GB/T269 滴点°C 278 281 GB/T4929
腐蚀（T2铜片，100°C，24h） 铜片无绿色或黑色变化 GB/T7326(乙) 钢网分油（100°C，24h）% 1.3 1.0
SH/T0324 蒸发量（99°C，22h）% 0.5 0.3 GB/T7325 水淋流失量(38°C，1h)% 0.9 0.7 SH/T0109 四球试验 PB N
PD N 100×9.8315×9.8 100×9.8315×9.8 GB/T3142 主要性能比皂基脂有更好的高低温性能，遇水在较长时
间内均不乳化变质，高温高速下不会分散油脂
，大大降低轴承
磨损，减少噪音和震动，能保护轴承免受杂质和尘埃的侵入，使用寿命长。用途适用于-30°C~+200°C温
度范围内的汽车轮毂轴承、底盘、水泵
等摩擦部位的润滑，特别适用高速行驶的大客车
、小车，各种载重超大型
车，工程车等。注意事项使用本品时，要把润滑部位清洗干净，避免污染。同等质量产品薪港牌产品
英国石油公司（BP） 壳牌（SHELL） 美孚（MOBIL） 埃索（ESSO） XG/U4超级车用润滑脂 Energreasel2
Retvnax A Mobil grease MPMobil grease 532 MultipurposeGrease H 包装规格