

华祥超级车用润滑脂

产品名称	华祥超级车用润滑脂
公司名称	濮阳华祥润滑脂有限责任公司
价格	80.00/桶
规格参数	
公司地址	濮阳县两门镇www.pyrhy.com
联系电话	0372-8463555 18639934186

产品详情

www.pyrhy.com www.pybigs.net www.lcpybj.com 超级车用 [润滑脂](#)

概述本产品系复合胺基稠化高质量基础油，添加各类高档[添加剂](#)制成。是当今世界最为推崇，用于速度最快的超级车用润滑脂。主要技术指标项目
典型数据 试验方法 2# 3# 工作锥入度 0.1mm 265~295 220~250 GB/T269 滴点 278 281 GB/T4929
腐蚀 (T2铜片, 100 , 24h) 铜片无绿色或黑色变化 GB/T7326(乙) [钢网](#)分油 (100 , 24h) % 1.3 1.0
SH/T0324 蒸发量 (99 , 22h) % 0.5 0.3 GB/T7325 水淋流失量(38 , 1h)% 0.9 0.7 SH/T0109 四球试验 PB N
PD N 100 × 9.8315 × 9.8 100 × 9.8315 × 9.8 GB/T3142 主要性能比皂基脂有更好的高低温性能，遇水在较长时间内均不乳化变质，高温高速下不会分散油脂，大大降低[轴承](#)磨损，减少噪音和震动，能保护轴承免受杂质和尘埃的侵入，使用寿命长。用途适用于-30 ~+200 温度范围内的汽车轮毂轴承、底盘、[水泵](#)等摩擦部位的润滑，特别适用高速行驶的[大客车](#)、[小车](#)，各种载重超大型车，工程车等。注意事项使用本品时，要把润滑部位[清洗](#)干净，避免污染。同等质量产品新港牌产品英国[石油公司](#) (BP) [壳牌](#) (SHELL) [美孚](#) (MOBIL) 埃索 (ESSO) XG/U4超级车用润滑脂 Energreasel2 Retvnax A Mobil grease MPMobil grease 532 MultipurposeGrease H 包装规格