

KDA22Y-40P-DN25低温安全阀

产品名称	KDA22Y-40P-DN25低温安全阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	1050.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:低温安全阀 口径:DN10-DN40
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

KDA22Y-40P-DN25低温安全阀是一种重要的不锈钢安全阀，专为液氧系统的低温安全保护而设计。名称为低温安全阀，口径范围为DN10-DN40。该安全阀采用不锈钢材料制成，耐腐蚀，防晒耐高温。其结构设计十分紧凑，美观大方。安全阀的设置，可有效避免液氧系统因压力过高而发生安全事故，并确保系统的正常运行和安全。价格方面，该低温安全阀价格为1050元/件。虽然价格相对其他安全阀略贵，但其安全性和耐用性优势是其他安全阀无法比拟的。此外，该安全阀经过严格的检验测试，并获得了多项国际**认证，确保产品的质量和性能。总体来说，KDA22Y-40P-DN25低温安全阀是一种非常可靠的不锈钢安全阀，适用于液氧系统的低温安全保护。其性能可靠，设计紧凑，使用寿命长。值得投资和购买。

KDA22Y-40P低温安全阀、KDA22Y-25P低温安全阀、KDA22F-40P低温安全阀、KDA22F-25P低温安全阀

一.概述：

此类型专用安全阀主要用于液氧（液氮、液氩）等低温液态介质系统上，具有启动自如、密封可靠、起跳压力稳定等特点。

二.规范：

型号：DA22Y-64P

公称口径：DN 20、25、32mm 公称压力：PN
6.4MPa适用介质：LO₂、LN₂、LAR、LNG等适用温度：-196 --+80

三.材质：

阀体:铜

阀座：不锈钢

阀顶、阀杆、弹簧：不锈钢

四.性能：

产品型号	产品代号	公称通径(mm)	公称压力(MPa)	整定压力(MPa)	密封压力(MPa)
DA22Y-40P	303DK20	20	4.0	3.47	3.12
DA22Y-40P	303DK25	25	4.0	3	2.7
DA22Y-64P	303DK32	32	6.4	4.4	4.0

关键词：低温安全阀 液氧安全阀 不锈钢安全阀DA22Y-25P低温安全阀厂家