

# 大力神蓄电池股份有限公司

产品名称	大力神蓄电池股份有限公司
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	15.00/件
规格参数	大力神蓄电池:大力神蓄电池 12v7ah:MPS 12-7A 上海:上海
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

## 产品详情

上海西恩迪蓄电池有限公司是由美国西恩迪科技有限公司与上海输配电股份有限公司共同投资组建的\*\*\*生产阀控铅酸免维护蓄电池的生产商。公司是\*\*\*铅酸蓄电池品牌LIBERTY™（原 DYNASTY 大力神）在中国的生产制造商。

### 大力神蓄电池工作温度范围

放电：-40 到 71 ，充电：-23 到60 （应用温度补偿后的电压充电）

### \*\*\*的工作温度范围

23 到 27

### 浮充电压

温度平均在25 ° C 时， $13.65 \pm 0.15$  VDC/每节

\*\*\*的充电电流

C/5A (20小时率容量的1/5倍电流)

均衡和循环应用时的充电电压

温度平均在25 ° C 时，14.4 到 14.8 VDC/每节

交流纹波（充电器）

为效果，\*\*\*浮充电压波动0.5%RMS 或 1.5% 的峰-峰值（P-P），允许交流纹波浮充电压=1.4% RMS (4% P-P)，允许交流纹波电流= C/20 A RMS

自放电

在25 环境可以储存4个月，然后需要一次补充电。如果在较高温度下储存，补充电的间隔时间要短些

附件

电池间的连接线，支架，电池

适用领域：备用电源

12V 7AH—242AH

应用：电信、通用应用、不间断电源（UPS）、其他浮充应用

电池特性：

设计寿命（25℃）：7+年（34AH以上）；5年（26AH以下）；

阻燃的单向排气阀使电池安全具有长寿命

吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合\*\*\*达99%，使电解液具有免维护功能

计算机设计的低钙合金板栅，限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

多元格的电池设计使电池安装和维护更经济

UL的认证

可以以任何方位使用。竖直，旁侧，或端测放置

产品推荐