

液体水玻璃 水玻璃 建邺|规格齐全

产品名称	液体水玻璃 水玻璃 建邺 规格齐全
公司名称	建邺区硅石新材料中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市建邺区兴隆大街188号六楼628-41室
联系电话	15195785122 15195785122

产品详情

水玻璃模数是水玻璃的重要参数，一般在1.5-3.5之间，水玻璃模数越大，固体水玻璃越难溶于水，二氧化硅含量越多，工业液体水玻璃，水玻璃粘度增大，易于分解硬化，粘结力增大。由于水玻璃的物化性质，使得其用途非常广泛。水玻璃可用于配制水玻璃耐酸混凝土、耐酸砂浆、耐酸胶泥等。水玻璃混凝土的耐热度，也可以理解为主要取决于骨料的耐热度。水玻璃硬化中析出的硅酸凝胶具有很强的粘附性，因而水玻璃有良好的粘结能力。硅酸凝胶能堵塞材料毛细孔并在表面形成连续封闭膜，水玻璃，因而具有很好的抗渗性和抗风化能力。

水玻璃中碱可激发矿渣的活性，用水玻璃矿渣配制的砂浆硬化不收缩，可用于修补砖墙裂结。南京水玻璃厂家。

水玻璃与氯化钙溶液分别压入土壤中后相遇会发生反应生成硅酸凝胶，包裹土壤颗粒，填充空隙、吸水膨胀，工业水玻璃，可以防止水分透过，加固土壤。

水玻璃溶液涂刷或浸渍材料后，能渗入缝隙和孔隙中，固化的硅凝胶能堵塞毛细孔通道，提高材料的密度和强度，液体水玻璃，从而提高材料的抗风化能力。

在制糖工业，水玻璃可以脱除糖液中的色素和树脂质。水玻璃俗称泡花碱，是由金属氧化物和二氧化硅组合而成的能容易水的一种金属硅酸盐物质。

水玻璃为无色或略带色、透明或半透明的稠状液体，能溶于水酸分解，其水为无定型的玻璃状物质，无嗅，不燃不爆，有碱性。

以水玻璃为防水基料，加入两种或三种矾配置成两矾、三矾快凝防水剂，这种防水剂凝结速度一般不

超过一分钟。

液体水玻璃-水玻璃-建邺|规格齐全由建邺区硅石新材料中心提供。“水玻璃，工业酒精等”选择建邺区硅石新材料中心，公司位于：南京市建邺区兴隆大街188号六楼628-41室，多年来，建邺坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。建邺期待成为您的长期合作伙伴！