珠海建筑抗震支吊架中性盐雾试验

产品名称	珠海建筑抗震支吊架中性盐雾试验
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工 业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

抗震支吊架可以有效的减轻地震带来的破坏,所以它的的应用是十分广泛的,主要是应用于建筑机电给排水、消防管道、燃气管道、通风、电气系统中。因为关乎着人身安全,所以抗震支吊架的质量把关是非常严格的,抗震支吊架的检测工作也是非常重要的。

建筑抗震支吊架的检测项目有外观,尺寸及公差,涂层厚度,抗震连接构件荷载性能,管道连接构件荷载性能,循环加载性能,疲劳试验,耐火试验和防腐性能。

其中,后,不应该出现红锈。

材料表面为电镀锌处理时,应进行不低于90h的中性盐雾试验 ,

材料表面为热浸镀锌处理时,进行不低于480h的中性盐雾试验,

材料表面为锌铬涂层处理时,进行不低于1200h的中性盐雾试验,

材料表面为环氧喷涂处理时,进行不低于1200h的中性盐雾试验,

材料为不锈钢材料时,进行不低于3600h的中性盐雾试验。

中性盐雾试验(NSS试验)

中性盐雾试验是在盐雾箱内,将含有(5±0.5)%氯化钠、pH值为6.5~7.2的盐水通过喷雾装置进行喷雾

,让盐雾沉降到待测试验件上,经过一定时间观察其表面腐蚀状态。试验箱的温度要求在(35 ± 2) ,湿度大于95%,降雾量为1~2mL/(h·cm2),喷嘴压力为78.5~137.3kPa(0.8~1.4kgf/cm2)。