

珠海建筑抗震支吊架中性盐雾试验

产品名称	珠海建筑抗震支吊架中性盐雾试验
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

抗震支吊架可以有效的减轻地震带来的破坏，所以它的应用是十分广泛的，主要是应用于建筑机电给排水、消防管道、燃气管道、通风、电气系统中。因为关乎着人身安全，所以抗震支吊架的质量把关是非常严格的，抗震支吊架的检测工作也是非常重要的。

建筑抗震支吊架的检测项目有外观，尺寸及公差，涂层厚度，抗震连接构件荷载性能，管道连接构件荷载性能，循环加载性能，疲劳试验，耐火试验和防腐性能。

其中，后，不应该出现红锈。

材料表面为电镀锌处理时,应进行不低于90h的中性盐雾试验，

材料表面为热浸镀锌处理时,进行不低于480h的中性盐雾试验，

材料表面为锌铬涂层处理时,进行不低于1200h的中性盐雾试验，

材料表面为环氧喷涂处理时,进行不低于1200h的中性盐雾试验，

材料为不锈钢材料时,进行不低于3600h的中性盐雾试验。

中性盐雾试验（NSS试验）

中性盐雾试验是在盐雾箱内，将含有（ 5 ± 0.5 ）%氯化钠、pH值为6.5~7.2的盐水通过喷雾装置进行喷雾

，让盐雾沉降到待测试验件上，经过一定时间观察其表面腐蚀状态。试验箱的温度要求在 (35 ± 2) ，湿度大于95%，降雾量为 $1 \sim 2\text{mL}/(\text{h} \cdot \text{cm}^2)$ ，喷嘴压力为 $78.5 \sim 137.3\text{kPa}(0.8 \sim 1.4\text{kgf}/\text{cm}^2)$ 。