

塑胶跑道厂家-跑道修复

产品名称	塑胶跑道厂家-跑道修复
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:运动场 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

塑胶跑道主要由彩色胶粒层与白色橡胶底层组成，是固定式的赛场跑道材料。塑胶跑道在各类运动跑道中运用很广，具渗水性和透气型，具有球场上需求的维护人体关节和高弹性等功能，是固定式的赛场跑道材料。它的特点是色彩多样，主要用于小学或者幼儿园非标准的跑道。

塑胶跑道需要修复一般有两个原因：一是达到一定使用寿命，出现

老化现象；二是受外部因素破坏，使用管理不当，如长期压力、严重机械摩擦、烟头乱扔等导致塑胶跑道表面损坏。那么，如何修复受损的塑胶跑道呢？

一般来说，如果损坏小，只需重新铺设塑胶跑道的表面，如果损坏严重，需要修复，步骤如下：

第一步：清理场地。

为保证塑胶跑道表面质量，应关闭施工作业面，尽量减少车辆和行人的进出；现场必须彻底清理。如果粘土不易清理，可用高压水枪冲洗；坚固的凸起可用铲子清理。

塑胶跑道损坏怎么办？如何修复？

第二步：塑胶跑道修补底层。

对于修复部位，先刷底胶，然后用胶水和颗粒搅拌物按一定比例搅拌均匀，然后填充底层。新铺设的塑胶颗粒层应平整，周围接壤应细致均匀，厚度适中。当地基高度差时，弧应平滑过渡。

第三步：塑胶跑道喷涂面层。

喷涂塑胶跑道表面是塑胶跑道修复过程中非常重要的一步，分为两次施工，喷涂作业需要连续进料和连

续喷涂。喷涂方向作业区倒退，喷枪在扇面左右摇摆均匀。塑胶跑道需要交叉喷涂两次，每次喷涂层厚度 1.5mm；第二次反向喷涂时，应有专人从不同角度、不同光线检查跑道表面材料的均匀性，并及时反馈给施工人员，避免漏喷和喷涂不均匀

修复后的塑胶跑道，需要一周的时间进行维护才能投入使用！

- 1、 塑胶跑道可采用沥青混凝土或水泥混凝土进行根底铺装，并要求具有必定的强度和稳定性（水泥混凝土根底需求切开伸缩缝，可不做防水层）。
- 2、 根底禁止发生裂缝和因为冰冻引起的不均匀冻胀。
- 3、 根底有必要有较好地平坦度和规则斜度。
- 4、 塑胶跑道外表有必要平坦、确保排水。
- 5、 塑胶跑道根底外表要保持清洁干燥，根底完工后，严厉要求21天以上的保养期。