

水性防锈剂是一款适用于碳钢、铜、铝、不锈铁、不锈钢等所有金属的防锈剂

产品名称	水性防锈剂是一款适用于碳钢、铜、铝、不锈铁、不锈钢等所有金属的防锈剂
公司名称	中山市丰鸣防锈科技有限公司
价格	4.00/千克
规格参数	
公司地址	中山市小榄镇新胜村东成北路5号A幢首层第一卡（注册地址）
联系电话	18665401989

产品详情

水性防锈剂FM901

广泛应用于各类碳钢、铜、铝、不锈铁、不锈钢等所有金属材料的防锈处理工艺。

产品简介

水性防锈剂是一款适用于碳钢、铜、铝、不锈铁、不锈钢等所有金属的防锈剂。本品采用弱碱性环保有机钝化助剂以及优质缓蚀剂及少量高分子防锈剂组合而成，不含酸蚀成份，无毒、无味。符合当今环保RoHS标准，通过本品处理后，可有效提高产品的耐蚀性能和抗盐雾性能。

特性与优点

药液可循环使用，每1kg药水平均可处理25~35平方米表面积，可有效降低生产成本；

工艺操作简单，无特殊的操作环境要求，无腐蚀性，一般塑料容器即可使用，设备易于配置；

不含重金属等有害物质，常温使用，易于管理；

本品广泛适用于各类金属材料的防锈处理，通用性强。

技术指标

酸度值：PH=8.5~9.5

药水状态：水白色至淡黄色液体

密度：1.02 ± 0.02

使用方法

I 初次使用本品者请详读物质安全数据MSDS说明，无经验者请在专业人士的指导下使用，小批量试样合格再批量生产。本品为原液常温使用，考虑我国北方气候特征冬季使用时温度需大于15 。

I 根据工件的表面状况采用适当的方法去除油污、除腊；清洗干净后用清水将表面冲洗干净

常规工艺流程

待处理工件---除油脱脂---过清水---防锈处理---烘干或甩干（注：工艺流程可根据实际情况增减）

将清洁的工件置于本品中，浸泡2分钟以上，可适当延长防锈处理时间效果更佳，无需水洗直接晾干、甩干防锈效果更好。