

# 西门子总代理商（苏州）电气有限公司

产品名称	西门子总代理商（苏州）电气有限公司
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:变频器 伺服电机:触摸屏 电气成套设备:直流调速器
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

## 产品详情

PROFIBUS DP 主站接口 IM 467/IM 467 FO 8.1 PROFIBUS DP 主站接口 IM 467/IM467 FO S7-400  
自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 4118.1.2 指示灯和模式选择器 LED IM  
467/IM 467 FO 前面板上的 LED 板有以下四个指示灯：INTF EXTFRUN STOP 图 8-2 IM 467/467 FO 的 LED  
IM 工作模式 LED 按下表所述指示 IM 的工作模式：表格8-1 IM 467/467 FO 的工作模式 STOP LED (黄色)  
RUN LED (绿色) EXTF LED (红色)INTF LED (红色) CP 工作模式 常亮 闪烁 灭 启动 灭 亮 灭 灭 运行  
闪烁 亮 灭 灭 正在停止 亮 灭 灭 灭 停止 亮 灭 灭 亮 内部错误造成的“停机”(例如, IM 未组态) 闪烁 灭  
灭 灭 等待固件更新(加电后需要 10 秒钟) 闪烁 灭 亮 亮 等待固件更新(IM 当前含有不完整的固件 版本)

RS 485 中继器两个节点之间的电缆长度不可超过下表中列出的值

电源线为铜导线

4DMU：电流(4 线制传感器)  $\pm 3.2 \text{ mA}$   $\pm 5 \text{ mA}$   $\pm 10 \text{ mA}$   $\pm 20 \text{ mA}$  0 到 20 mA 4 到 20  
mA 数字化模拟值在“电流测量范围内模拟输入通道模拟值的表示”一节列出

使用强平滑时的过滤器稳定时间 表格 5-54 干扰频率和使用平滑时的过滤器稳定时间 噪声 平滑  
过滤器稳定时间(ms) 无强 -50 Hz 强 100 60 Hz 强 83,333 400 Hz 强 12,5 模拟量模块 5.21 模拟量输入模块 SM  
431;AI 8 x 14 位(6ES7431-1KF20-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 294 参考手册, Ausgabe 11/2016,  
A5E00432660-08 使用强平滑时的阶跃响应 下图说明了上表中的内容

广西钦州西门子一级代理商( ) 允许范围为 1 到 21

为防止超出允许值，必须根据传感器的电位连接采取下述不同操作

由于热电偶始终会测量温度差，因此必须将自由端的温度保持在参比端上的已知温度下，

以便能够确定测量端区的温度

前连接器 X1 上方连接器（输入），用于连接来自前一接口模块的电缆

各电源模块生成的错误，不会影响其它电源模块的输出电压