

## Alc外墙板厂家 天津Alc外墙板 安固源

产品名称	Alc外墙板厂家 天津Alc外墙板 安固源
公司名称	天津安固源建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园环 外发展区景观路5号
联系电话	13612012985 13612012985

## 产品详情

ALC板的加工质量要比现行有所提高

为了提高ALC板的利用率，我们可以给ALC板刷一层ALC板漆，ALC板漆物理性能好，附着  
力好，耐磨耐碱，可多次重复使用，对ALC板有很好的保护作用。由于漆膜的隔离作用，  
可以保护建筑ALC蒸压加气混凝土墙板（alc板）免受混凝土骨料的磨损和水泥水化物的腐  
蚀，可以有效提高ALC板的重复利用率，从而延长ALC板的使用寿命。ALC漆膜的热分解  
温度约为350℃，具有优异的耐热性和耐碱性，同时，也为ALC板的存放提供了良好的前  
提条件。此外，ALC板的加工质量也很重要，这就要求ALC板的加工制造质量要比现行有  
所提高，Alc外墙板批发，必须安排专人对ALC板产品进行检查，Alc外墙板厂家，有质量  
问题者不得进入现场，在组装和安装ALC板的整个过程中，我们需要选择合格的原材料和  
合格的配件，以确保ALC板的可靠性。

安装alc板时，将膨胀螺栓的固穿孔，清除孔洞，拧紧膨胀螺

在安装alc板时，将膨胀螺栓的固穿孔，清除孔洞，拧紧膨胀螺栓和8螺栓，以确保螺栓的  
深度不小于40mm.根据定位油墨线，将砂浆置于墙壁导向墙上，并将隔板上端和梁(板)下  
端的上端小于20mm，隔板下端小于10mm，隔板与内墙板之间的接头小于5mm.经调整后  
，Alc外墙板施工，隔板的表面粗糙度和接头高度差，隔板上端和下端临时固定。清除A  
LC板内隔墙板面拼缝处浮尘，洒水湿润，用掺入水泥用量百分之十  
108胶的1：3水泥砂浆将八字缝嵌实填平。

## 保温隔热

### \*减少能量损失

对于建筑物而言，天津Alc外墙板，室内温度高于室外温度，会损失热量。建筑保温可以减少热量损失，从而达到节能降耗、降低能耗的目的。国家对建筑外墙、屋顶、地板、窗户等指标采取了适当的保温措施，还可以提供热水、照明等来改善保温性能，不仅可以用于新建筑物，而且还可以用于旧建筑物的改造，特别是当前平坡、外墙保温性能差的建筑物。

Alc外墙板厂家-天津Alc外墙板-安固源(查看)由天津安固源建筑工程有限公司提供。Alc外墙板厂家-天津Alc外墙板-安固源(查看)是天津安固源建筑工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：闫经理。