

苏州椅子向前倾翻、侧向倾翻、后倾翻测试机构

产品名称	苏州椅子向前倾翻、侧向倾翻、后倾翻测试机构
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试标准:GB/T 10357.2 检测类型:第三方检测 测试能力:高效精准
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

GB/T 10357.2-2013家具力学性能试验第 部分:椅凳类稳定性

1范围

GB/T 10357的本部分规定了直背椅、凳类家具的两种稳定性试验方法:试验法和计算法。这两种试验方法所规定的加力方法和加力部位是相同的,所得出的试验结果是等效的。

本部分适用于家庭、宾馆、饭店等场合使用的各种直背椅、凳类家具,以及调节成直背状态的躺椅和靠背可倾式座椅。

本部分不适用于多位排椅及其他多用椅,以及调节成可躺卧状态的躺椅和靠背可倾式座椅。

2一般试验条件

2.1试件

试样应是组装完整可交付使用的成品。当有几种组装方式,则应按*不利于稳定性的方式组装和试验,并记录在检验报告中。当没有特殊说明时,不应在试验期间再次紧固连接件。

2.2精度

除另有规定,采用以下测量精度:—加载力:额定值的 $\pm 5\%$;—质量:额定值的 $\pm 1\%$;—尺寸: $\pm 1\text{ mm}$;

—加载垫的位置精度: $\pm 5\text{ mm}$ 。

注:所施加的力可用质量代替,换算关系 $10\text{ N}=1\text{ kg}$ 。

2.3 试验放置要求

试验前,应用挡块限制试件的脚,以防试件移动,但不应阻止其倾翻。对于装有旋转基座的椅子,应将其基座转到相对座面*易倾翻的位置。对于高度可调的椅子,应将座高调到*易倾翻的位置。

对于装有圆形基座的椅子或凳子,应把挡块紧靠沿水平加力方向一侧的边沿。

对于三星式脚或五星式脚的椅子或凳子,应把挡块紧靠沿水平加力方向一侧的二脚外侧。