

# 荆州联轴器 武汉市通仁 联轴器公司

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 荆州联轴器 武汉市通仁 联轴器公司        |
| 公司名称 | 武汉市通仁自动化科技有限公司           |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 武汉市硚口区汉西路101号B9栋19层5号-1室 |
| 联系电话 | 18062097206 18062097206  |

## 产品详情

螺纹线式联轴器的特点：

- 1.一体成型的金属弹性联轴器、采用铝合金材料、体积轻巧。
- 2.主体采用阳极表面处理（氧化）。
- 3.可吸收振动，补偿径向、角向、轴向偏差，零回转间隙。
- 4.安装方便、免维护、抗油污及耐腐蚀。
- 5.定位螺丝固定。
- 6.适用于小力矩轴的联接，如编码器、步进电机。
- 7.其它轴径产品及非标产品定做，荆州联轴器，货期3~5天（生产1-3天；氧化2~3天）
- 8.固定方式：夹紧型、定位型；其它轴径可定做:3、4、5、6、6.35、7、8、9、10、12、16

品名：沟槽式联轴器

主体材质：高强度铝合金、不锈钢

米思米型号：CPSX、CPCX、CPLCK、CPLCN、CPSCN、CPSSC、GSACL、CPL、CPS、GSASL

联轴器类型的选择选择联轴器类型时，应该考虑以下几项。

所需传递转矩的大小和性质，对缓冲、减振功能的要求以及是否可能发生共振等。

由制造和装配误差、轴受载和热膨胀变形以及部件之间的相对运动等引起两轴轴线的相对位移程度。

许用的外形尺寸和安装方法，为了便于装配、调整和维修所必需的操作空间。对于大型的联轴器，应在轴不需要作轴向移动的条件下实现拆装。

此外，还应考虑工作环境、使用寿命以及润滑、密封和经济性等条件，联轴器出售，再参考各类联轴器特性，选择一种合用的联轴器类型。

膜片式联轴器常用尺寸：外径D19~D82;长度L19.25~68;内径 (mm)：内径：5、6、6.35、8、9、10、12，任意组合都有现货。另外还可根据客户要求定做内孔径尺寸、长度；优等材料，质量的保证；数控中心，精度保证。只有精益求精，才能立足！如您需要加工键槽，请先联系我们！

主体材质：高强度铝合金

固定方式：夹紧式、固定式

膜片式联轴器特点：

- 1、扭转刚性高，联轴器公司，能准确控制轴用的旋转，膜片联轴器，可进行高精度控制。
- 2、采用摩擦结接合进行传递，没有间隙，适合超精密控制。
- 3、不锈钢膜片能补偿径向、角向、轴向偏差。
- 4、顺时针与逆时针回转特性完全相同。
- 5、夹紧方式固定。

荆州联轴器-武汉市通仁-联轴器公司由武汉市通仁自动化科技有限公司提供。武汉市通仁自动化科技有限公司位于武汉市硚口区汉西路101号B9栋19层5号-1室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前通仁自动化在工业制品中享有良好的声誉。通仁自动化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。通仁自动化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。