

鄂州联轴器 联轴器厂 通仁自动化

产品名称	鄂州联轴器 联轴器厂 通仁自动化
公司名称	武汉市通仁自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区汉西路101号B9栋19层5号-1室
联系电话	18062097206 18062097206

产品详情

武汉通仁自动化提示联轴器安装注意事项：

- 1.安装联轴器时务必进行校准调整。
- 2.使用时的轴心偏差超出容许值时，联轴器可能会发生变形导致缩短使用寿命或损坏。
- 3.安装联轴器时，请进行调整以确保轴心偏差处在本产品性能记载的容许值以下。
- 4.性能记载的轴心偏差容许值是指“径向”、“角向”、“轴向”、偏差中只发生一项时的情况。同时出现两种以上的轴心偏差时，响应的容许值分别减半。
- 5.偏差并不只有发生在设备装配，联轴器厂，工作过程中的震动、热膨胀、轴承磨损等会引起偏差。因此，为了延长联轴器的使用寿命，建议将轴心偏差设定为容许值的三分之一。
- 6.在将联轴器插入轴后再紧固锁紧螺栓。
- 7.紧固锁紧螺栓时，请使用扭矩扳手。
- 8.锁紧螺栓时请勿使用附件以外的螺栓。

膜片联轴器哪里有？-----找“武汉通仁自动化”

1.膜片联轴器组成特性：联轴器膜片由几组膜片（不锈钢薄板）用螺栓交错地与两半联轴器联接，每组膜片由数片叠集而成，膜片分为连杆式和不同形状的整片式。膜片联轴器靠膜片的弹性变形来补偿所联

两轴的相对位移，是一种性能高的金属强元件挠性联轴器，不用润油，鄂州联轴器，结构较紧凑，强度高，使用寿命长，无旋转间隙，十字联轴器，不受温度和油污影响，具有耐酸、耐碱防腐蚀的特点，适用于高温、高速、有腐蚀介质工况环境的轴系传动结构。联轴器膜片至少由一个膜片和两个轴套组成。膜片被用销钉紧固在轴套上一般不会松动或引起膜片和轴套之间的反冲。有一些生产商提供两个膜片的，也有提供三个膜片的，中间有一个或两个刚性元件，联轴器生产厂家，两边再连在轴套上。单膜片联轴器和双膜片联轴器的不同之处是处理各种偏差能力的不同，鉴于其需要膜片能复杂的弯曲，所以单膜片联轴器不太适应偏心。而双膜片联轴器可以同时曲向不同的方向，以此来补偿偏心。

2.膜片联轴器种类：双膜片、单膜片

3.膜片联轴器孔径分类：圆孔、键槽孔

梅花联轴器的固定方式

（一）梅花型联轴器定位型是常用的固定方式

1.该固定方式对轴的损伤比较大，因其固定的定位螺栓受力点比较小，与连接轴之间所产生的摩擦力会导致受力不均衡产生额外偏差。

2.目前市场上所见的定位固定型联轴器主要是由两个定位螺栓组成。

3.为了用户更好的使用定位固型联轴器，即对联轴器额外增加两个定位螺栓，以弥补两个定位螺栓所带来的不足，能更好的解决因受力不匀而产生的偏差值。

（二）梅花型联轴器夹紧型与胀套固定方式

1.该固定方式是因为定位螺栓固定型的不足而产生的新固定方式。

2.这两种固定方式因它的生产成本相对较高，因而它的售价也比较高。

3.夹紧型、胀紧套型在安装上要比定位型较麻烦些，但这两种固定方式可以很好的弥补了定位螺丝栓固定的不足。

鄂州联轴器-联轴器厂-通仁自动化(推荐商家)由武汉市通仁自动化科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉市通仁自动化科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!