

沙湾降阻剂属于什么材料LX-200

产品名称	沙湾降阻剂属于什么材料LX-200
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	500.00/吨
规格参数	品牌:YHJZJ 功能:降电阻 用途:接地网
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

沙湾降阻剂属于什么材料LX-200 土壤降阻剂在应用施工时，根据接地网的敷设方式可分为两种施工方式：水平接地体施加土壤降阻剂和垂直接地体施加土壤降阻剂。测量人员根据接地网设计图纸对接地体埋设位置进行测量及后，对接地场地进行开挖，将沟槽底部的石块等杂物除去，整平场地后开始土壤降阻剂的施工工作。4.耐大工频和冲击电流冲击，电阻稳定1、离子接地极的高导电性是由它的材料比例决定的，经过严密的计算和反复实验，得出一个科学的配比数字。由于是我惠丰防雷器材有限公司的商业秘密，在此不公开数据。离子接地极配料中含有活性离子，能够快速并持久的降低土壤电阻率。垂直接地体在垂直接地体周围施加降阻剂时，在开挖的接地坑底部应先回填部分细土，将圆形或方形模具垂直放入坑中，模具外侧用细土填实固定，将垂直接地极放置在模具，倒入配制好的土壤降阻剂，将模具拉出。在山岩等难以施工的环境进行接地时，可以采用深井接地，利用钻机钻出孔径为80mm~150mm的深井，铺设好接地体后用压力泵将配制好的土壤降阻剂深井中，包覆厚度大于40mm。

冲击电流耐受：kA，8/20 μs,100kA,18次大电流流冲击耐受后，R 10%

2.电阻率 2.5×10^{-4} .m3.冲击电流耐受等级 100kA4.年腐蚀率 0.1%"

四、"石墨基柔性降阻布1.规格：宽度：300mm；2.电阻率： 2×10^{-5} .m" 五、"快装式离子型接地极,外层是石墨编织层,降阻管,环保型离子降阻填充剂等；1.规格：直径30mm,长度1.5m；2.电阻率 5×10^{-5} .m；3.冲击电流耐受等级 100kA"

400mm*400mm石墨接地模块有那两种形状？400mm*400mm石墨接地模块体积相同，引出的接地电极不同