

GEMS捷迈FS-500流量监控

产品名称	GEMS捷迈FS-500流量监控
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

GEMS捷迈FS-500低成本螺纹连接的塑料管道系统

美国捷迈GEMS FS-500低成本螺纹连接的塑料管道系统的部件号如下：

引线：170231 170232 170233 175117 170234 170235

带有安培继电器的J-Box: 175901 175902

低成本螺纹连接的塑料管道系统

流量设置:0.25GPM至5.0GPM

接口:3/4 NPT

主要结构材质:聚丙烯

设置类型:固定式

FS-500系列是低成本的流量监控产品，具有许多开关控制点而且自身压力较小。这类开关所有的接液部分都是聚丙烯和不锈钢材料，可满足大多数化学和温度需求。这些材料都通过了NSF或FDA认证，因此可应用于饮用水，包括加氟器，净化器和加热器。FS-500系列是设备冷却的理想选择，包括焊接机，激光器等。标配接线盒，内装5A继电器，可控制较高负载，如加氟泵等。

FS-500的接液材质

外壳 聚丙烯,水解稳定

梭 聚丙烯,水解稳定

盖 聚丙烯,水解稳定

弹簧 316不锈钢

O形环 Viton或丁晴橡胶

保持夹 PH 15-7钼不锈钢

FS-500的xing能参数

开关 SPST, N.O. 引线,20VA,120-240VAC或VDC

设定点精度 $\pm 20\%$

设定点偏差 20%Max.

环境参数

工作压力 100PSIG@+70 ,Max.

50PSIG@+180 ,Max.

40PSIG@+212 ,Max.

工作温度 0到+212 (100),Max.

FS-500的物理参数

接口 3/4 NPT内螺纹

电气连接 引线:No.22AWG,24 长,导线

J-Box:6 电缆

带有5安培继电器的J-Box 120VAC 50/60HZ

触点:5A-240VAC Res.

1/3HP-120VAC

5A-28VDC Res.