

GEMS捷迈热式流量开关FS-600

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | GEMS捷迈热式流量开关FS-600 |
| 公司名称 | 山东展悦电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 邹城市看庄镇工农路189号（注册地址） |
| 联系电话 | 18162059184 18162059184 |

产品详情

GEMS捷迈热式流量开关FS-600

GEMS捷迈热式流量开关FS-600系列的指定部件号如下：

230500-3-5 230500-1-10 230500-1-15 230500-1-20 230500-1-25

230500-1-30 230500-1-40 230500-1-45 230500-1-50 230500-1-55d

230500-1-60 230500-2-5 230500-2-10 230500-2-15 230500-2-20

230500-2-25 230500-2-30 230500-2-35 230500-2-40 230500-2-45

230500-2-50 230500-2-55 230500-2-60 230500-3-5 230500-3-10

230500-3-15 230500-3-20 230500-3-25 230500-3-30 230500-3-35

230500-3-40 230500-3-45 230500-3-50 230500-3-55 230500-3-60

230500-4-5 230500-4-10 230500-4-15 230500-4-20 230500-4-25

230500-4-30 230500-4-35 230500-4-40 230500-4-45 230500-4-50

230500-4-55 230500-4-60

GEMS捷迈热式流量开关FS-600附件部件号如下：

557703-01M0 557703-03M0 557703-04M0 557703-05M0

流量设置：0.1GPM 至11GPM（0.5LPM 至41LPM）

端口尺寸：1/2" 至1-1/2"（NPT 螺纹或G 螺纹）

设置类型：固定式

FS-600 系列采用经过验证的热扩散技术，提供无需过滤处理的无活动部件的耐用xing流量开关。固态传感器与导电流体和非导电流体兼容。适合于带有颗粒或泥浆的流体，且不受介质粘度变化影响。直通式流量开关的设计寿命长，可处理的流量范围大，可在任何方位安装。无活动部件意味着可提供多年的可靠服务。

规格：

接液材质，探头303不锈钢，壳体316不锈钢

工作压力：363PSIG(25BAR)

工作温度：-10—60

热扩散原理：

FS-600流量开关基于热式原理。FS-600利用液体或气体的冷却效应来检测流量，即以通过介质流量带走的

热量确定流速。这种基于温度的原理开关可以可靠的检测各种液体或气体

下面是捷迈的流量产品的型号系列：

GEMS RFS转子式[流量开关](#)

GEMS 流量传感器RFO

GEMS RFI可视型流量指示计

GEMS RFA转子流量传感器

FS-3小型低流量开关

捷迈GEMS FS-4流量开关系列

GEMS FS-150活塞式流量开关

GEMS英国捷迈 FS-200流量开关系列

捷迈GEMS FS-380系列 - 适用于高压管道的紧凑型流量开关

FS-380P系列-工业用加强型在线塑料流量开关

FS-400P流量开关

FS-480系列-大流量低压降不锈钢流量开关

FS-500系列流量开关，低成本螺纹连接的塑料管道系统

GemsFS-550流量开关

GEMS英国捷迈 FS-927流量开关系列

GEMS英国捷迈 FS-926流量开关系列

GEMS英国捷迈 FS-925流量开关系列

GEMS FS-930活塞式流量开关系列

GEMS FS-10798流量开关活塞式可调