

叶城降阻剂施工旭航建材

产品名称	叶城降阻剂施工旭航建材
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	500.00/吨
规格参数	品牌:YHJZJ 功能:降电阻 用途:接地网
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

叶城降阻剂施工旭航建材 土壤降阻剂在应用施工时，根据接地网的敷设方式可分为两种施工方式：水平接地体施加土壤降阻剂和垂直接地体施加土壤降阻剂。测量人员根据接地网设计图纸对接地体埋设位置进行测量及后，对接地场地进行开挖，将沟槽底部的石块等杂物除去，整平场地后开始土壤降阻剂的施工作业。施工工艺问题 降阻剂的效果不仅仅与自身的性能有关，还与防雷工程的合理施工以及正确工艺有密切的联系，比如施加方式、回填土、埋深等问题 柔性接地模块300×700×5 mm，柔性接地模块由高纯膨胀石墨（固定碳含量 95%）、增强材料与粘合剂通过编织工艺制作的纯非金属接地体，作为一种辅助性材料使用，具有较大的表面积，可以降低接地体与土壤的接触电阻。通过非金属夹具和石墨基柔性接地体连接。垂直接地体在垂直接地体周围施加降阻剂时，在开挖的接地坑底部应先回填部分细土，将圆形或方形模具垂直放入坑中，模具外侧用细土填实固定，将垂直接地极放置在模具，倒入配制好的土壤降阻剂，将模具拉出。在山岩等难以施工的环境进行接地时，可以采用深井接地，利用钻机钻出孔径为80mm~150mm的深井，铺设好接地体后用压力泵将配制好的土壤降阻剂深井中，包覆厚度大于40 mm。 13.石墨接地线是具有双刃性，它具有安全的作用，适用于不当也会产生破坏效应，至此工作完毕要及时拆除接地线。带接地线和开关会破坏电气设备和破坏电网的稳定，便会导致严重的恶性电气事情缘故。 三、"石墨柔性模块,配合石墨基柔性接地带使用