

奇台降阻剂密度长效型

产品名称	奇台降阻剂密度长效型
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	500.00/吨
规格参数	品牌:YHJZJ 功能:降电阻 用途:接地网
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

奇台降阻剂密度长效型 土壤降阻剂在应用施工时，根据接地网的敷设方式可分为两种施工方式：水平接地体施加土壤降阻剂和垂直接地体施加土壤降阻剂。测量人员根据接地网设计图纸对接地体埋设位置进行测量及后，对接地场地进行开挖，将沟槽底部的石块等杂物除去，整平场地后开始土壤降阻剂的施工作业。第2点中提到惠丰系列物理降阻剂具有混凝土的特性，施工固化成型后强度高且密实，了钢的腐蚀，另外惠丰系列物理降阻剂具有较高的pH值，维持高的pH值能阻隔许多酸性离子的腐蚀，混凝土中钢筋有很好的耐蚀性能就有这个原因。惠丰系列物理降阻剂还添加了缓蚀剂，对接地体进行保护 我公司生产销售各种规格石墨接地线，石墨扁带，石墨布，柔性接地模块，快装式接地极，铠装石墨引下线。垂直接地体在垂直接地体周围施加降阻剂时，在开挖的接地坑底部应先回填部分细土，将圆形或方形模具垂直放入坑中，模具外侧用细土填实固定，将垂直接地极放置在模具，倒入配制好的土壤降阻剂，将模具拉出。在山岩等难以施工的环境进行接地时，可以采用深井接地，利用钻机钻出孔径为80mm~150mm的深井，铺设好接地体后用压力泵将配制好的土壤降阻剂深井中，包覆厚度大于40mm。

石墨接地线安装方法分下面几种：第2点中提到惠丰系列物理降阻剂具有混凝土的特性，施工固化成型后强度高且密实，了钢的腐蚀，另外惠丰系列物理降阻剂具有较高的pH值，维持高的pH值能阻隔许多酸性离子的腐蚀，混凝土中钢筋有很好的耐蚀性能就有这个原因。惠丰系列物理降阻剂还添加了缓蚀剂，对接地体进行保护