

# 防水材料 先声合成材料 屋顶防水材料

产品名称	防水材料 先声合成材料 屋顶防水材料
公司名称	南京先声合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥大街36号
联系电话	15951814048 15951814048

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京先声合成材料有限公司

防水卷材工艺优点：

- 1、单层铺设，屋顶防水材料，拐角处无需加强层。预铺防水卷材与传统防水材料不同，只需单层铺设就可以达到很好的防水效果，并且这一层必须与结构混凝土满粘。在拐角处无需加强层，这大幅度节约了材料的用量。
- 2、高分子自粘预铺防水卷材对基层要求简单，只需要低限度的表面处理，不需要底油或热气烘干潮湿的基层，无挥发性物质；当混凝土基层达到可以上人的强度后，就可以施工。
- 3、高分子自粘预铺防水卷材施工温度范围宽，在全年的很多季节都可以施工。

防水卷材的施工操作要点之节点处理：

（1 墙部位收口处理：做水泥砂浆时需将墙与屋面交接处阴角抹成半径约50mm 的小圆角，基面达到要求后，先涂刷一道聚氨酯防水层，在涂刷均匀后立即贴一层胎体增强层（玻纤布），然后涂刷第二道聚氨酯防水层，与基面粘结牢固，也便于自粘卷材的施工。

（2 阴阳角及管口部位的处理：阴阳角处须用砂浆做成50mm 的圆角，增设防水附加层一道，附加层中设

有玻纤布一道。管口与基面交接处，抹好找平层后，新型防水材料，预留凹槽，嵌填密封材料，再给管道四周除锈、打光，地下室防水材料，管口部位的四周500mm范围内设防水附加层，增设玻纤布一道，防水材料，确保达到防水效果。

#### SBS防水卷材成品保护

- (1)施工人员应穿软质胶底鞋，严禁穿带钉的硬底鞋。在施工过程中，严禁非本工序人员进入现场。
- (2)防水上堆料放物，都应轻拿轻放，并加以方木铺垫。
- (3)施工用的小推车腿均应做包扎处理，防水层如搭设临时架子，架子管下口应加以板材铺垫，以防破坏防水层。
- (4)防水层验收合格后，可直接在防水层上浇注细石混凝土或砂浆作刚性保护层，施工时必须防止施工机具如手推车或铁锹损坏防水层。
- (5)施工中若有局部防水层破坏，应及时采取相应的补救措施，以确保防水层的质量。

防水材料-先声合成材料-屋顶防水材料由南京先声合成材料有限公司提供。南京先声合成材料有限公司是从事“聚氨脂防水涂料，改性沥青防水卷材等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邱总。