

西门子中国总代理-西门子PLC模块一站式采购-型号-技术-选型-参数-西门子代理

产品名称	西门子中国总代理-西门子PLC模块一站式采购-型号-技术-选型-参数-西门子代理
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:变频器 伺服电机:触摸屏 电气成套设备:西门子电缆
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

产品详情

西门子V20变频器支持基于RS485的MODBUS通讯，且RS485接口为V20系列变频器标配接口。在

MODBUS 通讯中，只有主站可以发起通讯，从站应答。主站可使用两种方式向从站发送消息。

一种是单播模式（地址为 1 至 247），此模式下主站直接寻址一个从站；另一种是广播模式（地址为 0），此模式下主站寻址所有从站。

MODBUS协议内容请参考《V20操作说明》第6章内容。

V20变频器与上位控制器的MODBUS通讯有以下几种方案，其中S7-200、S7-200

SMART、S7-1200常使用：

MODBUS通讯变频器相关参数：

P2023 — RS485 协议选择，P2023=2为MODBUS协议P2010 — USS / MODBUS通讯速率P2021 —

MODBUS地址P2022 — MODBUS应答超时P2014 — USS / MODBUS 通讯看门狗时间P2034 — RS485

上的MODBUS 奇偶校验P2035 — RS485 上的MODBUS 停止位P0700 -- 变频器启停方式，使用RS485

MODBUS启停设置为5P1000 -- 变频器调速方式，使用RS485 MODBUS调速设置为5r2024 ~ r2031 —

MODBUS通讯质量诊断参数

信誉保证，客户至上是公司成立之初所确立的宗旨，在公司领导的严格要求和员工们不折不扣地贯彻执

行下发展延续至今。“假一罚十”一直是我公司的主动承诺。

流程一：

1、客户确认所需采购产品型号流程二。

2、我方会根据询价单型号查询价格以及交货期，拟一份详细正规报价单流程三。

3、客户收到报价单并确认型号无误后订购产品流程四。

4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同流程五。

5、客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照合同销售额汇款到公司开户行流程六。

6、我公司财务查到款后，业务员安排发货并通知客户跟踪运单号。